

MEDIO STUDIO JUNIOR


Beschläge für
Ganzglas-Innentüren

Fittings for toughened
glass internal doors



Standard für alle DORMA Office Schlösser +++ Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung +++ einstellbare Drückernuss +/- 1°
+++ Schloss geprüft entsprechend DIN EN 12209 +++ Sonderprüfung Fallendauertest mit 500.000 Zyklen +++

Standard for all DORMA Office locks +++ Low noise whisper functionality +++ Adjustable handle follower +/- 1°
+++ Lock tested according to DIN EN 12209 +++ Latch endurance test performed with 500,000 cycles +++



DORMA MEDIO

6–9



DORMA Studio Rondo

10–25



DORMA Studio Classic

26–35



DORMA Studio Gala

36–41



DORMA Junior Office

46–55



DORMA Junior Office Classic

56–63



DORMA Spezialbänder/ Zubehör Special hinges/ Accessories

70–80

DORMA Beschläge für Ganzglas-Innentüren eröffnen Ihnen unzählige Möglichkeiten

Wo auch immer Sie Glas-Innentüren einbauen wollen, welche Türform, Türgröße und Türausführung Sie auch wählen – Schlösser, Drücker, Bänder und Rahmenteile von DORMA-Glas werden allen technischen, ästhetischen und wirtschaftlichen Anforderungen gerecht.

Einfache Glasbearbeitung, sichere Befestigung

Mit Glas bestens vertraut, hat DORMA-Glas die Beschläge so ausgelegt, dass sich die Glasbearbeitung auf einfache, schnell herzustellende Glasbohrungen beschränkt. Ausgefeilte konstruktive Maßnahmen sorgen für optimale Klemmwirkung.

Zuverlässige

Gebrauchseigenschaften

Hochwertige Materialien und solide Ausführung bieten die Gewähr für beispielhafte Gebrauchseigenschaften und hohe Zuverlässigkeit.

Eingeschränkte Verwendung in Schwimm-, Sauna- und Solebädern

Aufgrund von Chemikalien (z. B. Chlor), die auch in der Luft von Schwimm-, Sauna- und Solebädern enthalten sein können, sind die Beschläge für den Einsatz in diesen Bereichen in der Regel nicht geeignet. Sollten Sie dennoch einen derartigen Einsatz beabsichtigen, stehen wir Ihnen gern beratend zur Verfügung.

DORMA Fittings for toughened glass internal doors offering unlimited possibilities for you to choose

No matter where you are thinking of installing internal glass doors; regardless of door design, door size or door type – locks, levers, hinges and accessories will meet all your technical, aesthetic and budget requirements.

Simple glass preparation, firm fixing

DORMA-Glas has long experience with constructional glass, and has developed the fittings so that the glass preparation is reduced to the quick and easy drilling of a few holes. The carefully thought out design provides maximum clamping area and optimum clamping action.

Reliable operation

Quality materials and robust construction are their own guarantee of an unsurpassed standard of durability and reliability.

Restricted use in swimming pools, saunas and brine baths

Due to chemicals (e. g. chlorine) that may occur in the air of swimming pools, saunas and brine baths the fittings are as a rule not suitable for use in such environments. If you intend to realise an application such as this nevertheless, we will be pleased to advise you further.

Merkmale / Features

Türflügelgewicht, max. kg / Door weight, max. kg

Türflügelbreite, max. mm / Door width, max. mm

Falztiefe, Standard, mm / Frame depth, standard, mm

Schlosstypen / Lock and latch types

Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung (Flüsterfalle = Fallenkopf z. T. mit KS-Ummantelung / Intern gedämpfte Fallenbewegungen)
Low-noise „whisper“ functionality (Whisper latch = latch head partially plastic-sheated / Damped latch motions)

Einstellbare Drückernuss +/-1° zur Vermeidung „hängender Drücker“ / Adjustable lever handle follower +/-1° for avoidance of „lever handle sag“ droop
Unverschießbar / Non-locking latch

Unverschießbar, Drücker vorn / Non-locking latch, with levers forward

Für Profilzylinder (PZ) vorgerichtet / Prepared for Europrofile cylinder

Externe Prüfung nach DIN EN 12209 / External compliance approval to DIN EN 12209

Behördenausführung nach DIN 18 251, Klasse 3 / Public building type DIN 18 251, Class 3

Vorgerichtet für KABA / Prepared for KABA

Buntbart (BB) mit Wechsel / Warded lever lock with nightlatch function

Buntbart (BB) ohne Wechsel / Warded lever lock without nightlatch function

WC-Ausführung / Bathroom lock function

Gegenkasten für 2-flügelige Tür / Strike box for double doors

Schlossausführungen / Lock designs

Mit Drückerführung für Türdrücker ohne Rosetten / With follower for door levers without roses

Für Türdrücker mit Rosetten / For door levers with roses

Bandausführungen / Lock designs

Für Rahmenteile / For frame pivots

Mit Rahmenteil für Leichtmetallzarge / With frame pivot for aluminium frame

Mit Rahmenteil für Holzzarge / With frame pivot for timber frame

Mit Rahmenteil für Stahlzarge / With frame pivot for steel frame

Für Objektüren / For project doors

Zur Befestigung an Glasseitenteilen / For fixing to side panels

Seite / Page

*abhängig vom verwendeten Türband / depending on the used door hinge

Studio Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3 typgeprüft

Auszug aus DIN 18 251, Klasse 3:
Typprüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 50.000 Bewegungszyklen des Riegels.

Office Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209

(für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt)
Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
Weitere Informationen siehe Seite 48.

Studio locks according to DIN 18 251, class 3 with regard to type-test

Extract from DIN 18 251, class 3:
Type-test with 200,000 latch and 50,000 locking bolt operating cycles.

Office locks comply to the current DIN EN 12209

(designed for use in public buildings)
Moreover these locks were tested successfully by a neutral testing institute with 500,000 latch and 100,000 locking bolt operating cycles.
Further information see page 48.

	MEDIO	Studio Rondo	Studio Classic	Studio Gala	Junior Office	Junior Office Classic	Spezialbänder Special hinges
	*	45	45	45	55, 60, 70	55, 60, 70	55
	*	1000	1000	1000	1000, 1200	1000, 1200	
	*	24	24	24	24, 40	24, 40	24, 40
					•	•	
					•	•	
	•	•	•	•	•	•	
		•	•	•	•	•	
		•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	
		•	•	•	•	•	
		•	•	•	•	•	
		•	•	•	•	•	
		•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	
		•	•	•	•	•	
		•	•	•	•	•	
		•	•	•	•	•	
		•	•	•	•	•	
	6	10	26	36	46	56	70





DORMA MEDIO

Dezente Zurückhaltung.

Klein aber fein stellt sich das Schloss DORMA MEDIO dar. Mit seiner zierlichen, geradlinigen Form passt es sich dezent jedem Glasdesign an.

Unobtrusive restraint.

The DORMA MEDIO lock is small but perfectly formed. With its graceful straight lines, it blends in unobtrusively with any glass design.

Inhalt

Schloss DORMA MEDIO	8
Rahmenteile	42
Schließbleche/Profilzylinder	43
Anwendungen	9
Türbänder	20–23, 34, 41, 53–55, 62–63
Spezialbänder	70–74
Türschienen	75–77
Feststeller/Zubehör	77–78
Türschließer-Befestigung	79–80
Oberflächen und Farben	81

Contents

Lock DORMA MEDIO	8
Frame pivots	42
Strike plates/Profile cylinder	43
Applications	9
Hinges	20–23, 34, 41, 53–55, 62–63
Special hinges	70–74
Door rails	75–77
Door bolts/Accessories	77–78
Mounting of door closers	79–80
Finishes and colours	81

Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4–5)

**Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Kann mit Bändern nach Wahl (ARCOS Studio, ARCOS
Office, Studio Rondo, Studio Classic, Studio Gala, Junior
Office und Junior Office Classic) kombiniert werden.

MEDIO Schloss,
unverschießbar
Art.-Nr. 10.510
Gewicht in kg: LM 0,840

MEDIO Gegenkasten, kurz
für 2-flügelige Tür
Art.-Nr. 10.512
Gewicht in kg: LM 0,610

Türdrückergarnituren
siehe Seiten 24, 34, 41

Locks with follower

According to DIN 18 251, class 3, according to type testing
(see page 4–5)

**Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.**


Prepared for all levers without roses with 8 mm square
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

The hinges can be combined with hinges of one's one
choice (ARCOS Studio, ARCOS Office, Studio Rondo, Studio
Classic, Studio Gala, Junior Office und Junior Office Classic).

MEDIO lock, non-locking
Art. No. 10.510
Weight in kg: alumin.0.840

MEDIO strike box, short
for pairs of doors
Art. No. 10.512
Weight in kg: alumin.0.610


Sets of levers
see pages 24, 34, 41



Einbaumaße für Rahmenteile Seite 42


Construction dimensions for frame pivots page 42

- 1 Zargenfalzmaß
 2 Auflage Band
 nach DIN 18 111
 3 Auflage Band
 4 Zargenfalzmaß
 5 Glasmaß
 6 Mitte Falleneinlass
 7 Norm 908 mm bei
 Türhöhe 1972 mm
 8 Gegenkasten
 9 Glasmaß Typ S
 0 Glasmaß Typ N
 q Bandbezugslinie
 nach DIN 18 268
 w Oberkante Fertig-
 fußboden (OKFF)
- 1 Frame rebate height
 2 Standard hinge support
 to DIN 18 111
 3 Standard hinge support
 4 Frame rebate width
 5 Glass width
 6 Centre lock bolt
 7 Usually 908 mm
 for doors 1972 mm high
 8 Strike box
 9 Glass height (type S)
 0 Glass height (type N)
 q Hinge datum line
 to DIN 18 268
 w Finished floor level (FFL)



Schnitt

Section







DORMA Studio Rondo

Glas-Innentürbeschläge
DORMA Studio Rondo
bringen durch ihre schlanke
Form und ihr elegantes
Design den besonderen
Charakter und die
Transparenz von Glastüren
optimal zur Geltung. Die
erweiterte Farbpalette bietet
einen weiten Gestaltungs-
spielraum.

DORMA Studio Rondo have
a charm and neatness in
their simple, uncluttered
lines that serve to enhance
the inherent beauty and
character of tempered glass
doors. The extended colour
options provide a wide range
of creations.

Inhalt

Schloss	
DORMA Studio Rondo	12–18
Türbänder	20–23
Türdrückergarnituren	24–25
Rahmenteile	42
Schließbleche/Profilzylinder	43
Anwendungen	44–45
Spezialbänder	70–74
Türschienen	75–77
Feststeller/Zubehör	77–78
Türschließer-Befestigung	79–80
Oberflächen und Farben	81

Contents

Lock	
DORMA Studio Rondo	12–18
Hinges	20–23
Sets of levers	24–25
Frame pivots	42
Strike plates/Profile cylinder	43
Applications	44–45
Special hinges	70–74
Door rails	75–77
Door bolts/Accessories	77–78
Mounting of door closers	79–80
Finishes and colours	81

**Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke,
Schlösser mit Drückerführung**

Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für
Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschießbar,
Bänder mit Hülzen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.100

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.130

Gewicht in kg: LM 1,580
MS 2,485

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss für Drücker vorn,
unverschießbar,
Bänder mit Hülzen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.101

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.131

Gewicht in kg: LM 1,625
MS 2,505

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülzen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.102

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.132

Gewicht in kg: LM 1,565
MS 2,465

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
Bänder mit Hülzen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.108 (ohne Abb.)

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.129

Gewicht in kg: LM 1,563

**Complete doorsets for 8 and 10 mm glass thickness,
locks with follower**

Locks acc. to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness),
26 mm (for 10 mm glass thickness)

Prepared for all levers without roses with 8 mm square
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared
for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness

Art. No. 10.100

10 mm glass thickness

Art. No. 10.130

Weight in kg: alumin. 1.580
brass 2.485

Lock with 2 hinges,
non-locking lock
for lever forward,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness

Art. No. 10.101

10 mm glass thickness

Art. No. 10.131

Weight in kg: alumin. 1.625
brass 2.505

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness

Art. No. 10.102

10 mm glass thickness

Art. No. 10.132

Weight in kg: alumin. 1.565
brass 2.465

Lock with 2 hinges,
lock prepared for KABA,
nightlatch function,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness


Art. No. 10.108

(not illustr.)

10 mm glass thickness

Art. No. 10.129

Weight in kg: alumin. 1.563



Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.103

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.133

Gewicht in kg: LM 1,630
MS 2,530

Schloss mit 2 Bändern,
WC mit Riegelolive,
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.106

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.134


Gewicht in kg: LM 1,745
MS 2,755

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2-flügelige Tür,
Bänder mit Hülsen,
erweiterte Farbpalette

8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.120

10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.125

Gewicht in kg: LM 1,380
MS 2,295



Lock with 2 hinges,
lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness
Art. No. 10.103

10 mm glass thickness
Art. No. 10.133

Weight in kg: alumin. 1.630
brass 2.530

Lock with 2 hinges,
WC-toilet door, hinges with
sleeves, extended colour
options

8 mm glass thickness
Art. No. 10.106

10 mm glass thickness
Art. No. 10.134

Weight in kg: alumin. 1.745
brass 2.755

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors,
hinges with sleeves,
extended colour options

8 mm glass thickness
Art. No. 10.120

10 mm glass thickness
Art. No. 10.125

Weight in kg: alumin. 1.380
brass 2.295

**Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke,
Schlösser für Drücker mit Rosetten**

Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschießbar,
Bänder mit Hülzen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.110

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.135

Gewicht in kg: LM 1,580

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss für Drücker vorn,
unverschießbar,
Bänder mit Hülzen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.111

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.136

Gewicht in kg: LM 1,585

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülzen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.112

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.137

Gewicht in kg: LM 1,565

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
Bänder mit Hülzen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.118 (ohne Abb.)

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.139

Gewicht in kg: LM 1,563

**Complete doorsets for 8 and 10 mm glass thickness,
locks for levers with roses**

Locks acc. to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness),
26 mm (for 10 mm glass thickness)

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

Art. No. 10.110

10 mm glass thickness

Art. No. 10.135

Weight in kg: alumin. 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock
for lever forward,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

Art. No. 10.111

10 mm glass thickness

Art. No. 10.136

Weight in kg: alumin. 1.585

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

Art. No. 10.112

10 mm glass thickness

Art. No. 10.137

Weight in kg: alumin. 1.565

Lock with 2 hinges,
lock prepared for KABA,
nightlatch function,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness


Art. No. 10.118

(not illustr.)

10 mm glass thickness


Art. No. 10.139

Weight in kg: alumin. 1.563



Schloss mit 2 Bändern,
 Schloss BB mit Wechsel,
 2 Schlüssel,
 Bänder mit Hülsen
 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.113
 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.138
 Gewicht in kg: LM 1,575

Gegenkasten mit 2 Bändern,
 für 2-flügelige Tür,
 Bänder mit Hülsen
 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.120
 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.125
 Gewicht in kg: LM 1,380



Lock with 2 hinges,
 lever lock, nightlatch
 function, 2 keys supplied,
 hinges with sleeves
 8 mm glass thickness
Art. No. 10.113
 10 mm glass thickness
Art. No. 10.138
 Weight in kg: alumin. 1.575

Strike box with 2 hinges,
 for pairs of doors,
 hinges with sleeves
 8 mm glass thickness
Art. No. 10.120
 10 mm glass thickness
Art. No. 10.125
 Weight in kg: alumin. 1.380

Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4–5)

**Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für
Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

Schloss, unverschießbar,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.200

Gewicht in kg: LM 0,840
MS 1,055

Schloss, unverschießbar,
für Drücker vorn,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.201

Gewicht in kg: LM 0,845
MS 1,055

Schloss, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.202

Gewicht in kg: LM 0,815
MS 1,030

Schloss, vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.207 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,813

Schloss, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.203

Gewicht in kg: LM 0,850
MS 1,090

Schloss, WC mit Riegelolive,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.206

Gewicht in kg: LM 1,106
MS 1,398

Gegenkasten, für 2-flügelige
Tür, erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.220

Gewicht in kg: LM 0,610
MS 0,903

Locks with follower

According to DIN 18 251, class 3, according to type testing
(see page 4–5)

**Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.**

Prepared for all levers without roses with 8 mm square
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared
for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

Lock, non-locking,
extended colour options

Art. No. 10.200

Weight in kg: alumin. 0.840
brass 1.055

Lock, non-locking,
with follower forward,
extended colour options

Art. No. 10.201

Weight in kg: alumin. 0.845
brass 1.055

Lock, prepared for
Europrofile cylinder,
nightlatch function,
extended colour options

Art. No. 10.202

Weight in kg: alumin. 0.815
brass 1.030

Lock, prepared for KABA,
nightlatch function,
extended colour options

Art. No. 10.207

(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.813

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
extended colour options

Art. No. 10.203

Weight in kg: alumin. 0.850
brass 1.090

Lock, WC-toilet door,
extended colour options


Art. No. 10.206

Weight in kg: alumin. 1.106
brass 1.398

Strike box, for pairs of doors,
extended colour options

Art. No. 10.220

Weight in kg: alumin. 0.610
brass 0.903



Schlösser für Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4–5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe bzw. 10 mm
Glasdicke/26 mm Falztiefe

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorgerichtet für
Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

Schloss, unverschießbar,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.210

Gewicht in kg: LM 1,580
MS 2,485

Schloss, unverschießbar,
für Drücker vorn,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.211

Gewicht in kg: LM 1,625
MS 2,505

Schloss, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.212

Gewicht in kg: LM 1,565
MS 2,465

Schloss, vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.217 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,810

Schloss, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.213

Gewicht in kg: LM 1,630
MS 2,530

Gegenkasten, für 2-flügelige
Tür, erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.220

Gewicht in kg: LM 0,610
MS 0,903

Locks for levers with roses

According to DIN 18 251, class 3, according to type testing
(see page 4–5)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared for
rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

Lock, non-locking,
extended colour options

Art. No. 10.210

Weight in kg: alumin. 1.580
brass 2.485

Lock, non-locking,
with follower forward,
extended colour options

Art. No. 10.211

Weight in kg: alumin. 1.625
brass 2.505

Lock, prepared for
Europrofile cylinder,
nightlatch function,
extended colour options

Art. No. 10.212

Weight in kg: alumin. 1.565
brass 2.465

Lock, prepared for KABA,
nightlatch function,
extended colour options

Art. No. 10.217

(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.810

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
extended colour options


Art. No. 10.213

Weight in kg: alumin. 1.630
brass 2.530

Strike box, for pairs of doors,
extended colour options

Art. No. 10.220

Weight in kg: alumin. 0.610
brass 0.903



Schlösser, vorbereitet für D-Line-Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4–5)

**Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe**

Drücker bauseits. Bitte nennen Sie Ihrem Drückerlieferanten
bei Bestellung des Drückers die genaue Schlossausführung
und die DIN-Richtung der Tür.

Bänder, auch für Türen ohne Falz und vorbereitet für
Falztiefen von 28 – 40 mm, siehe Seite 14 ff.

Schloss, unverschießbar,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.260

Gewicht in kg: LM 0,840
MS 1,055

Schloss, unverschießbar,
für Drücker vorn,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.261

Gewicht in kg: LM 0,845

Schloss, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.262

Gewicht in kg: LM 0,815
MS 1,030

Schloss, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.263

Gewicht in kg: LM 0,850

Locks, prepared for D-Line levers with roses

According to DIN 18 251, class 3, according to type testing
(see page 4–5)

**Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.**

Lever on site. Please specify exact lock type when
ordering lever at your supplier and left or right hand
application.

Hinges also to suit doors with no over-rebate and prepared
for rebate depth 28 – 40 mm see page 14 and following.

Lock, non-locking,
extended colour options

Art. No. 10.260

Weight in kg: alumin. 0.840
brass 1.055

Lock, non-locking,
with follower forward,
extended colour options

Art. No. 10.261

Weight in kg: alumin. 0.845

Lock, prepared for
Europrofile cylinder,
nightlatch function,
extended colour options


Art. No. 10.262

Weight in kg: alumin. 0.815
brass 1.030

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied,
extended colour options

Art. No. 10.263

Weight in kg: alumin. 0.850



Türbänder für 8 mm Glasdicke

Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
Falztiefe 24 mm,
erweiterte Farbpalette
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 10.230

Gewicht in kg: LM 0,319
MS 0,688

Band für Rahmenteile,
mit Hülse,
Falztiefe 28 – 30 mm,
Flügelgewicht max. 38 kg
Art.-Nr. 10.233 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,336
MS 0,806

Futterstück mit Schrauben
für Falztiefe 31 – 39 mm
(bitte angeben),
Flügelgewicht max. 38 kg,
zur Kombination mit
Band 10.230
Art.-Nr. 10.420 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,144

Band für Rahmenteile,
mit Hülse und
Futterstück für
40 mm Falztiefe,
Flügelgewicht max. 38 kg
Art.-Nr. 10.234 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: LM 0,486

Band mit Rahmenteil für
Leichtmetallzarge,
Bolzen Edelstahl,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.231
Gewicht in kg: LM 0,329

Hinges for 8 mm glass thickness

Door width max. 1000 mm

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 20 mm,
extended colour options
door weight max. 45 kg

Art. No. 10.230

Weight in kg: alumin. 0.319
brass 0.688

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 28 – 30 mm,
door weight max. 38 kg
Art. No. 10.233
(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.336
brass 0.806



Filler piece with screws
for rebate depth 31 – 39 mm,
(please indicate),
door weight max. 38 kg,
used in combination with
hinge 10.230

Art. No. 10.420


(not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.144

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve and
filler piece to suit 40 mm
rebate depth,
door weight max. 38 kg
Art. No. 10.234 (not illustr.)
Weight in kg: alumin. 0.486

Hinge with frame pivot for
aluminium frames,
stainless steel pin,
door weight max. 35 kg
Art. No. 10.231
Weight in kg: alumin. 0.329




Band mit Rahmenteil für Holzzarge,
mit Bandlappen zum
Einlassen, Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.232
Gewicht in kg: LM 0,321




Hinge with frame pivot for wooden frames,
hinge flap for mortising into
frame, stainless steel pin,
door weight max. 35 kg
Art. No. 10.232
Weight in kg: alumin.0.321

Verstärktes Band mit Rahmenteil für Holzzarge,
mit Bandlappen zum
Einlassen, Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.235
Gewicht in kg: LM 0,433



Strengthened hinge with frame pivot for wooden frames,
hinge flap for mortising into
frame, stainless steel pin,
door weight max. 45 kg
Art. No. 10.235
Weight in kg: alumin.0.433

Band zur Befestigung an Glasseitenteilen,
Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.244 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 10.246 R
Gewicht in kg: LM 0,557




Hinge for mounting onto sidelite,
stainless steel pin,
door weight max. 35 kg
Art. No. 10.244 L
(as illustr.)
Art. No. 10.246 R
Weight in kg: alumin.0.557

Achtung: Öffnungswinkel max. 100°
Note: Opening angle max. 100°

Türbänder für 10 mm Glasdicke**Flügelbreite max. 1000 mm**

Band für Rahmenteile,
mit Hülse, Falztiefe 26 mm,
erweiterte Farbpalette,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.236

Gewicht in kg: LM 0,319
MS 0,688


**Hinges for 10 mm glass thickness****Door width max. 1000 mm**

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve,
rebate depth 26 mm,
extended colour options,
door weight max. 45 kg
Art. No. 10.236

Weight in kg: alumin. 0.319
brass 0.688

Band mit Rahmenteil für
Leichtmetallzarge,
Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.237

Gewicht in kg: LM 0,329




Hinge with frame pivot for
aluminium frames,
stainless steel pin,
door weight max. 35 kg
Art. No. 10.237

Weight in kg: alumin. 0.329

Band mit Rahmenteil für
Holzzarge,
mit Bandlappen zum
Einlassen, Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.238


Gewicht in kg: LM 0,321



Hinge with frame pivot for
wooden frames,
hinge flap for mortising into
frame, stainless steel pin,
door weight max. 35 kg
Art. No. 10.238


Weight in kg: alumin. 0.321

Verstärktes Band mit Rahmenteil für Holzzarge,
mit Bandlappen zum Einlassen, Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 10.239
Gewicht in kg: LM 0,433



Strengthened hinge with frame pivot for wooden frames,
hinge flap for mortising into frame, stainless steel pin, door weight max. 45 kg
Art. No. 10.239
Weight in kg: alumin.0.433

Band zur Befestigung an Glasseitenteilen,
Edelstahl-Bolzen, Flügelgewicht max. 35 kg
Art.-Nr. 10.245 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 10.247 R
Gewicht in kg: LM 0,557



Hinge for mounting onto sidelite,
stainless steel pin, door weight max. 35 kg
Art. No. 10.245 L
(as illustr.)
Art. No. 10.247 R
Weight in kg: alumin.0.557

Achtung: Öffnungswinkel max. 100°
Note: Opening angle max. 100°

Türdrückergarnituren für Schlösser mit Drückerführung

Drückergarnitur, mit flachem Griffteil, erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.314

Gewicht in kg: LM 0,290
MS 0,760

Drückergarnitur, Rundform, für Drückerführung

Art.-Nr. 10.301

Gewicht in kg: LM 0,320
MS 0,450

Drückergarnitur, Rundform, für Drückerführung, mit Niro Vierkantstift

Art.-Nr. 10.322

Gewicht in kg: LM 0,452

Drückergarnitur, mit geschwungenem Griffteil

Art.-Nr. 10.300

Gewicht in kg: MS 0,650

Drückergarnitur, Junior-Drücker – Edelstahl

Art.-Nr. 11.299

Gewicht in kg: ER 0,336

Wechselgarnitur, Drücker mit flachem Griffteil, Knopf auf Wechselstift (drehbar ohne Funktion)

Art.-Nr. 10.304

Gewicht in kg: LM 0,270

Wechselgarnitur, mit Rundformdrücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (drehbar ohne Funktion)

Art.-Nr. 10.316

Gewicht in kg: LM 0,335

Drücker-Knopf-Garnitur, mit Rundformdrücker und Drehknopf

Art.-Nr. 10.317

Gewicht in kg: LM 0,345

Knopfgarnitur, Drehknopf

Art.-Nr. 10.305

Gewicht in kg: LM 0,255

Sets of levers for locks with follower

Set of levers, with flat hand part, extended colour options
Art. No. 10.314

Weight in kg: alumin. 0.290
brass 0.760

Set of levers, tubular, for follower

Art. No. 10.301

Weight in kg: alumin. 0.320
brass 0.450

Set of levers, tubular, for follower, with stainless steel square drive

Art. No. 10.322

Weight in kg: alumin. 0.452

Set of levers, with cantilevered hand part

Art. No. 10.300



Weight in kg: brass 0.650

Set of levers, Junior levers – stainless steel


Art. No. 11.299

Weight in kg: stainless steel 0.336


10.314

10.301
10.322


10.300




11.299



10.304

10.316
10.317

10.305



Lever and knob set, lever with flat hand part, fixed knob, for use with nightlatch function locks
Art. No. 10.304

Weight in kg: alumin. 0.270

Lever and knob set, tubular lever with free turnable knob (turnable without function)
Art. No. 10.316

Weight in kg: alumin. 0.335

Lever and knob set, tubular lever with turn knob
Art. No. 10.317

Weight in kg: alumin. 0.345


Set of knobs, turn knob

Art. No. 10.305

Weight in kg: alumin. 0.255

Knaufzylinder (WC),
für PZ-vorgerichtete Schlösser,
Knauf aus Leichtmetall,
erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.310
Gewicht in kg: 0,225

10.310



Thumbturn cylinders (WC),
for locks prepared for
Europrofile cylinder,
thumbturn in aluminium,
extended colour options
Art. No. 10.310
Weight in kg: 0.225

**Türdrückergarnituren für Schlösser,
vorgerichtet für Drücker mit Rosetten**

Drückergarnitur,
Rundform, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
Gewicht in kg: LM 0,320

Drückergarnitur,
Rundform, mit Rosetten,
mit Niro Vierkantstift
Art.-Nr. 10.325
Gewicht in kg: LM 0,382

Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker und
feststehendem Knopf auf
Wechselstift, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.318
Gewicht in kg: LM 0,400

Drücker-Knopf-Garnitur
mit Rundformdrücker und
Drehknopf, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.319
Gewicht in kg: LM 0,400


**Sets of levers for locks prepared
for levers with roses**

Set of levers,
tubular, with roses
Art. No. 10.307
Weight in kg: alumin.0.320

Set of levers,
tubular, with roses, with
stainless steel square drive
Art. No. 10.325
Weight in kg: alumin.0.382

Lever and knob set,
tubular lever with fixed
knob, with roses
Art. No. 10.318
Weight in kg: alumin.0.400

Lever and knob set,
tubular lever with knob,
with roses
Art. No. 10.319
Weight in kg: alumin.0.400



Weitere Türdrückergarnituren
siehe Seiten 34, 35, 41,
52, 61.

Further sets of levers see
pages 34, 35, 41, 52, 61.





DORMA Studio Classic

Glas-Innentürbeschläge DORMA Studio Classic fügen sich perfekt in ein unter funktionellen Aspekten gestaltetes Umfeld ein und unterstreichen zugleich durch ihre schlanke Form die Großzügigkeit von Ganzglastüren.

DORMA Studio Classic fits perfectly into functional designed surroundings, and with its slim shape it underlines the appearance of glass interior doors.

Inhalt

Schloss DORMA Studio Classic	28–33
Türbänder	34
Türdrückergarnituren	34–35
Rahmenteile	42
Schließbleche/Profilzylinder	43
Anwendungen	44–45
Spezialbänder	70–74
Türschienen	75–77
Feststeller/Zubehör	77–78
Türschließer-Befestigung	79–80
Oberflächen und Farben	81

Contents

Lock DORMA Studio Classic	28–33
Hinges	34
Sets of levers	34–35
Frame pivots	42
Strike plates/Profile cylinder	43
Applications	44–45
Special hinges	70–74
Door rails	75–77
Door bolts/Accessories	77–78
Mounting of door closers	79–80
Finishes and colours	81

**Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke,
Schlösser mit Drückerführung**

Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschießbar,
Bänder mit Hülßen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.050

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.055

Gewicht in kg: LM 1,580

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss für Drücker vorn,
unverschießbar,
Bänder mit Hülßen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.051

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.056

Gewicht in kg: LM 1,625

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülßen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.052

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.057

Gewicht in kg: LM 1,565

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
Bänder mit Hülßen

8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.049 (ohne Abb.)

10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 10.060

Gewicht in kg: LM 1,563

**Complete doorsets for 8 and 10 mm glass thickness,
locks with follower**

Locks acc. to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness),
26 mm (for 10 mm glass thickness)

Prepared for all levers without roses with 8 mm square
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

Art. No. 10.050

10 mm glass thickness

Art. No. 10.055

Weight in kg: alumin. 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with
follower forward,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

Art. No. 10.051

10 mm glass thickness

Art. No. 10.056

Weight in kg: alumin. 1.625

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness

Art. No. 10.052

10 mm glass thickness

Art. No. 10.057

Weight in kg: alumin. 1.565

Lock with 2 hinges,
lock prepared for KABA,
nightlatch function,
hinges with sleeves

8 mm glass thickness


Art. No. 10.049

(not illustr.)

10 mm glass thickness

Art. No. 10.060


Weight in kg: alumin. 1.563



Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
Bänder mit Hülzen
8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.053
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.058
Gewicht in kg: LM 1,630

Schloss mit 2 Bändern,
WC mit Riegelolive,
Bänder mit Hülzen
8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.054
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.059
Gewicht in kg: LM 1,721

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2-flügelige Tür,
Bänder mit Hülzen
8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.034
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.039
Gewicht in kg: LM 1,380



Lock with 2 hinges, lever
lock, nightlatch function,
2 keys supplied,
hinges with sleeves
8 mm glass thickness
Art. No. 10.053
10 mm glass thickness
Art. No. 10.058
Weight in kg: alumin. 1.630

Lock with 2 hinges,
WC mit Riegelolive,
Bänder mit Hülzen
8 mm glass thickness
Art. No. 10.054
10 mm glass thickness
Art. No. 10.059
Weight in kg: alumin. 1.721

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors,
hinges with sleeves
8 mm glass thickness
Art. No. 10.034
10 mm glass thickness
Art. No. 10.039
Weight in kg: alumin. 1.380

**Komplette Garnituren für 8 und 10 mm Glasdicke,
Schlösser für Drücker mit Rosetten**

Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4–5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke),
26 mm (bei 10 mm Glasdicke)

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschießbar,
Bänder mit Hülzen
für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.030
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.035
Gewicht in kg: LM 1,580

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss für Drücker vorn,
unverschießbar,
Bänder mit Hülzen
für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.031
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.036
Gewicht in kg: LM 1,585

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülzen
für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.032
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.037
Gewicht in kg: LM 1,565

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
Bänder mit Hülzen
8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.028 (ohne Abb.)
10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.029
Gewicht in kg: LM 1,563

**Complete doorsets for 8 and 10 mm glass thickness,
locks for levers with roses**

Locks acc. to DIN 18251, class 3, according to type testing
(see page 4–5)


Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness),
26 mm (for 10 mm glass thickness)

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves
8 mm glass thickness
Art. No. 10.030
10 mm glass thickness
Art. No. 10.035
Weight in kg: alumin. 1.580

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with
follower forward,
hinges with sleeves
8 mm glass thickness
Art. No. 10.031
10 mm glass thickness
Art. No. 10.036
Weight in kg: alumin. 1.585


Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
hinges with sleeves
8 mm glass thickness
Art. No. 10.032
10 mm glass thickness
Art. No. 10.037
Weight in kg: alumin. 1.565

Lock with 2 hinges,
lock prepared for KABA,
nightlatch function,
hinges with sleeves
8 mm glass thickness
Art. No. 10.028 (not illustr.)
10 mm glass thickness
Art. No. 10.029
Weight in kg: alumin. 1.563



Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
Bänder mit Hülsen
für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.033
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.038
Gewicht in kg: LM 1,575

Gegenkasten mit 2 Bändern,
für 2-flügelige Tür,
Bänder mit Hülsen
für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.034
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 10.039
Gewicht in kg: LM 1,380



Lock with 2 hinges, lever
lock, nightlatch function,
2 keys supplied,
hinges with sleeves
8 mm glass thickness
Art. No. 10.033
10 mm glass thickness
Art. No. 10.038
Weight in kg: alumin. 1.575

Strike box with 2 hinges,
for pairs of doors,
hinges with sleeves
8 mm glass thickness
Art. No. 10.034
10 mm glass thickness
Art. No. 10.039
Weight in kg: alumin. 1.380

Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4–5)

**Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe**

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 28.

Schloss, unverschließbar

Art.-Nr. 10.001

Gewicht in kg: LM 0,840

**Schloss, unverschließbar,
für Drücker vorn**

Art.-Nr. 10.002

Gewicht in kg: LM 0,845

**Schloss, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel**

Art.-Nr. 10.003

Gewicht in kg: LM 0,815

**Schloss, vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel**

Art.-Nr. 10.007 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,813

**Schloss, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel**

Art.-Nr. 10.004

Gewicht in kg: LM 0,850

Schloss, WC mit Riegelolive

Art.-Nr. 10.006

Gewicht in kg: LM 1,111

**Gegenkasten,
für 2-flügelige Tür**

Art.-Nr. 10.005

Gewicht in kg: LM 0,610

Locks with follower

According to DIN 18 251, class 3, according to type testing
(see page 4–5)

**Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.**

Prepared for all levers without roses with 8 mm square
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges see page 28.

Lock, non-locking

Art. No. 10.001

Weight in kg: alumin.0.840

**Lock, non-locking,
with follower forward**

Art. No. 10.002

Weight in kg: alumin.0.845

**Lock, prepared for
Europrofile cylinder,
nightlatch function**

Art. No. 10.003

Weight in kg: alumin.0.815

**Lock, prepared for KABA,
nightlatch function**

Art. No. 10.007

(not illustr.)

Weight in kg: alumin.0.813

**Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied**

Art. No. 10.004

Weight in kg: alumin.0.850

Lock, WC mit Riegelolive


Art. No. 10.006

Weight in kg: LM 1.111

**Strike box,
for pairs of doors**

Art. No. 10.005

Weight in kg: alumin.0.610



Schlösser für Drücker mit Rosetten

Nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4–5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe
bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe

Bänder siehe Seite 28.

Schloss, unverschießbar

Art.-Nr. 10.040

Gewicht in kg: LM 1,580

Schloss, unverschießbar,
für Drücker vorn

Art.-Nr. 10.041

Gewicht in kg: LM 0,845

Schloss, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel

Art.-Nr. 10.042

Gewicht in kg: LM 0,815

Schloss, vorgerichtet für
KABA Zylinder, mit Wechsel

Art.-Nr. 10.044 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,813

Schloss, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel

Art.-Nr. 10.043

Gewicht in kg: LM 0,850

Gegenkasten,
für 2-flügelige Tür

Art.-Nr. 10.005

Gewicht in kg: LM 0,610

Gegenkasten, kurz
für 2-flügelige Tür

Art.-Nr. 10.512

Gewicht in kg: LM 0,610

Locks for levers with roses

According to DIN 18 251, class 3, according to type testing
(see page 4–5)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges see page 28.

Lock, non-locking

Art. No. 10.040

Weight in kg: alumin. 1.580

Lock, non-locking,
with follower forward

Art. No. 10.041

Weight in kg: alumin. 0.845

Lock, prepared for
Europrofile cylinder,
nightlatch function

Art. No. 10.042

Weight in kg: alumin. 0.815

Lock, prepared for KABA,
nightlatch function

Art. No. 10.044

(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.813

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied

Art. No. 10.043

Weight in kg: alumin. 0.850

Strike box,
for pairs of doors


Art. No. 10.005

Weight in kg: alumin. 0.610

Strike box short
for pairs of doors

Art. No. 10.512

Weight in kg: alumin. 0.610



Türbänder

Band für Rahmenteile,
mit Hülse


für 8 mm Glasdicke,
24 mm Falztiefe

Art.-Nr. 10.021

für 10 mm Glasdicke,
26 mm Falztiefe

Art.-Nr. 10.020

Gewicht in kg: LM 0,319

Hinges

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve

for 8 mm glass thickness,
24 mm rebate depth

Art. No. 10.021

for 10 mm glass thickness,
26 mm rebate depth

Art. No. 10.020

Weight in kg: alumin.0.319

Türdrückergarnituren für Schlösser mit Drückführung

Drückergarnitur, mit flachem
Griffteil, erweiterte Farbpalette

Art.-Nr. 10.314

Gewicht in kg: LM 0,290

Drückergarnitur,
mit kantigem Griffteil

Art.-Nr. 10.010

Gewicht in kg: LM 0,392

Sets of levers for locks with follower

Set of levers, with flat hand
part, extended colour opti-
ons

Art. No. 10.314

Weight in kg: alumin.0.290

Set of levers,
with angular hand part

Art. No. 10.010

Weight in kg: alumin.0.392

Wechselgarnitur,
Drücker mit flachem Griff-
teil, Knopf auf Wechselstift
(drehbar ohne Funktion)

Art.-Nr. 10.304

Gewicht in kg: LM 0,270

Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker,
Knopf auf Wechselstift
(drehbar ohne Funktion)



Art.-Nr. 10.316

Gewicht in kg: LM 0,335

Drücker-Knopf-Garnitur,
mit Rundformdrücker und
Drehknopf, für Schlösser
mit Drückerführung

Art.-Nr. 10.317

Gewicht in kg: LM 0,345



Lever and knob set,
lever with flat hand part,
fixed knob, for use with
nightlatch function locks

Art. No. 10.304

Weight in kg: alumin.0.270

Lever and knob set,
tubular lever with free
turnable knob

Art. No. 10.316


Weight in kg: alumin.0.335

Lever and knob set,
tubular lever with turn knob,
for locks with follower

Art. No. 10.317


Weight in kg: alumin.0.345

Knopfgarnitur, Drehknopf
Art.-Nr. 10.305
 Gewicht in kg: LM 0,255



Set of knobs, turn knob
Art. No. 10.305
 Weight in kg: alumin.0.255

Knaufzylinder (WC),
 für PZ-vorgerichtete Schlösser,
 Knauf aus Leichtmetall,
 erweiterte Farbpalette
Art.-Nr. 10.310
 Gewicht in kg: 0,225



Thumbturn cylinders (WC),
 for locks prepared for
 Europrofile cylinder,
 thumbturn in aluminium,
 extended colour options
Art. No. 10.310
 Weight in kg: 0.225


**Türdrückergarnituren für Schlösser,
 vorgerichtet für Drücker mit Rosetten**

**Sets of levers for locks prepared
 for levers with roses**

Drückergarnitur,
 Rundform, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.307
 Gewicht in kg: LM 0,320

Wechselgarnitur,
 mit Rundformdrücker und
 feststehendem Knopf auf
 Wechselstift, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.318
 Gewicht in kg: LM 0,400

Drücker-Knopf-Garnitur
 mit Rundformdrücker und
 Drehknopf, mit Rosetten
Art.-Nr. 10.319
 Gewicht in kg: LM 0,400



Set of levers,
 tubular, with roses
Art. No. 10.307
 Weight in kg: alumin.0.320

Lever and knob set,
 tubular lever with fixed
 knob, with roses
Art. No. 10.318
 Weight in kg: alumin.0.400

Lever and knob set,
 tubular lever with knob,
 with roses
Art. No. 10.319
 Weight in kg: alumin.0.400

Weitere Türdrückergarnituren
 siehe Seiten 41, 52, 61.

Further sets of levers see
 pages 41, 52, 61.





DORMA Studio Gala

Glas-Innentürbeschläge Studio Gala setzen durch die vollendet harmonischen Formen der Schlösser und Drücker in einem anspruchsvollen Ambiente zusätzliche Akzente.

DORMA Studio Gala emphasises the complete harmonic shape of locks and handles in a superior ambience.

Inhalt

Schloss	
DORMA Studio Gala	38–40
Türbänder	41
Türdrückergarnituren	41
Rahmenteile	42
Schließbleche/Profilzylinder	43
Anwendungen	44–45
Spezialbänder	70–74
Türschiene	75–77
Feststeller/Zubehör	77–78
Türschließer-Befestigung	79–80
Oberflächen und Farben	81

Contents

Lock	
DORMA Studio Gala	38–40
Hinges	41
Sets of levers	41
Frame pivots	42
Strike plates/Profile cylinder	43
Applications	44–45
Special hinges	70–74
Door rails	75–77
Door bolts/Accessories	77–78
Mounting of door closers	79–80
Finishes and colours	81

**Komplette Garnituren für 8 mm Glasdicke,
Schlösser mit Drückerführung**

Schlösser nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm (bei 8 mm Glasdicke)

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss unverschießbar,
Bänder mit Hülzen

Art.-Nr. 19.120

Gewicht in kg: LM 1,920
MS 2,660

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss mit Drücker vorn,
unverschießbar,
Bänder mit Hülzen

Art.-Nr. 19.121

Gewicht in kg: LM 1,880
MS 2,645

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
Bänder mit Hülzen

Art.-Nr. 19.122

Gewicht in kg: LM 1,915
MS 2,660

Schloss mit 2 Bändern,
Schloss BB mit Wechsel,
2 Schlüssel,
Bänder mit Hülzen

Art.-Nr. 19.123

Gewicht in kg: LM 1,965
MS 2,700

**Complete doorsets for 8 mm glass thickness,
locks with follower**

Locks acc. to DIN 18251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm (for 8 mm glass thickness)

Prepared for all levers without roses with 8 mm square
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Lock with 2 hinges,
non-locking lock,
hinges with sleeves

Art. No. 19.120

Weight in kg: alumin. 1.920
brass 2.660

Lock with 2 hinges,
non-locking lock with
levers forward,
hinges with sleeves

Art. No. 19.121

Weight in kg: alumin. 1.880
brass 2.645

Lock with 2 hinges,
lock prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
hinges with sleeves


Art. No. 19.122

Weight in kg: alumin. 1.915
brass 2.660

Lock with 2 hinges, lever
lock, nightlatch function,
2 keys supplied,
hinges with sleeves

Art. No. 19.123

Weight in kg: alumin. 1.965
brass 2.700




Beschlagset für 2-flügelige Türen,

bestehend aus: Schloss ohne freie Glaskante, Drücker vorn; Gegenkasten; 4 Bändern mit Hülsen; Überschub-Feststeller und Türschnäpper

Art.-Nr. 19.111

Gewicht in kg: LM 3,200
MS 4,214

**Doorset for pairs of doors,**

consisting of: Lock without free glass edge, levers forward, strike box, 4 hinges with sleeves, door bolt and door catch

Art. No. 19.111

Weight in kg: alumin. 3.200
brass 4.214

Schlösser mit Drückerführung

Nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (siehe auch Seite 4–5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 41.

Schloss, unverschießbar**Art.-Nr. 19.010**

Gewicht in kg: LM 0,690
MS 0,972

Schloss, unverschießbar, für Drücker vorn

Art.-Nr. 19.011

Gewicht in kg: LM 0,679
MS 0,957

Schloss, PZ-vorgerichtet, mit Wechsel

Art.-Nr. 19.012

Gewicht in kg: LM 0,690
MS 0,972

Schloss, BB mit Wechsel, 2 Schlüssel

Art.-Nr. 19.013

Gewicht in kg: LM 0,718
MS 1,012


Locks with follower

According to DIN 18 251, class 3, according to type testing (see page 4–5)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges see page 41.

**Lock, non-locking****Art. No. 19.010**

Weight in kg: alumin. 0.690
brass 0.972

Lock, non-locking, with follower forward

Art. No. 19.011

Weight in kg: alumin. 0.679
brass 0.957

Lock, prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function

Art. No. 19.012

Weight in kg: alumin. 0.690
brass 0.972

Lock, lever lock, nightlatch function, 2 keys supplied

Art. No. 19.013

Weight in kg: alumin. 0.718
brass 1.012

**Schlösser mit Drückerführung, ohne freie Glaskante,
mit Anschlagwinkel für 2-flügelige Türen mit Gegenkasten**

Nach DIN 18251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung
(siehe auch Seite 4–5)

Schlösser für 8 mm Glasdicke/24 mm Falztiefe

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder siehe Seite 41.

Schloss, unverschießbar
(ohne Abb.)

Art.-Nr. 19.015

Gewicht in kg: LM 0,723
MS 1,020

Schloss, unverschießbar,
für Drücker vorn

Art.-Nr. 19.008

Gewicht in kg: LM 0,723
MS 1,005

Schloss, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel (ohne Abb.)

Art.-Nr. 19.016

Gewicht in kg: LM 0,723
MS 1,020

Schloss, BB mit Wechsel,
2 Schlüssel (ohne Abb.)

Art.-Nr. 19.017

Gewicht in kg: LM 0,763
MS 1,060

**Locks with follower, without free glass edge,
with angle stulp bracket for 2 panel system with strike boxes**

According to DIN 18251, class 3, according to type testing
(see page 4–5)

Locks for 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth

Prepared for all levers without roses with 8 mm square
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges see page 41.

Lock, non-locking
(not illustrated)

Art. No. 19.015

Weight in kg: alumin. 0.723
brass 1.020

Lock, non-locking,
with follower forward

Art. No. 19.008

Weight in kg: alumin. 0.723
brass 1.005

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function
(not illustrated)


Art. No. 19.016

Weight in kg: alumin. 0.723
brass 1.020

Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied
(not illustrated)

Art. No. 19.017

Weight in kg: alumin. 0.763
brass 1.060




Türbänder

Flügelgewicht max. 45 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Falztiefe 24 mm

Band für Rahmenteile,
mit Hülse

Art.-Nr. 19.005

Gewicht in kg: LM 0,342

**Hinges**

Door weight max. 45 kg, door width max. 1000 mm
rebate depth 24 mm

Hinge with frame pivot,
complete with sleeve

Art. No. 19.005


Weight in kg: alumin.0.342

Türdrückergarnitur

Drückergarnitur

Art.-Nr. 19.009

Gewicht in kg: LM 0,350

**Set of levers**

Set of levers

Art. No. 19.009

Weight in kg: alumin.0.350

Weitere Türdrückergarnituren
siehe Seiten 34, 35, 52, 61.

Further sets of levers see
pages 34, 35, 52, 61.

Rahmenteile

Rahmenteil für Stahlzarge,
mit extra verlängertem
Führungsstift für Studio
Bänder, Stahl verzinkt,
Führungsstift kunststoffum-
mantelt

Art.-Nr. 10.423

Gewicht in kg: 0,078

Rahmenteil für Holzzarge,
mit extra verlängertem
Führungsstift für Studio
Bänder, Stahl verzinkt,
Führungsstift kunststoffum-
mantelt

Art.-Nr. 10.424

Gewicht in kg: 0,090

Aufschraub-Rahmenteil,
mit extra verlängertem
Führungsstift für Studio
Bänder, Stahl verzinkt,
Führungsstift kunststoffum-
mantelt

Art.-Nr. 10.407

Gewicht in kg: 0,094

Überschubhülse für
Rahmenteile Art.-Nr.
10.400, 10.404, 10.407

Art.-Nr. 10.408

Gewicht in kg: LM 0,002
MS 0,006

Zargentasche für Stahlzarge,
Stahl verzinkt

Art.-Nr. 10.406

Gewicht in kg: 0,073


Zargentasche für Holzzarge,
Stahl verzinkt

Art.-Nr. 10.405


Gewicht in kg: 0,060

Frame pivots


10.423




10.424




10.407




10.408



10.406



10.405



Frame pivot for steel frames,
with extra enhanced pivot
pin for Studio hinges, zinc
plated steel, plastic coated
pivot pin

Art. No. 10.423

Weight in kg: 0.078

Frame pivot for wooden frames,
with extra enhanced pivot
pin for Studio hinges, zinc
plated steel, plastic coated
pivot pin

Art. No. 10.424

Weight in kg: 0.090

Screw-on frame pivot,
with extra enhanced pivot
pin for Studio hinges, zinc
plated steel, plastic coated
pivot pin

Art. No. 10.407

Weight in kg: 0.094

Push-on sleeve for frame
pivots Art. nos. 10.400,
10.404, 10.407

Art. No. 10.408

Weight in kg: alumin. 0.002
brass 0.006

Frame pocket for steel frame,
zinc plated steel

Art. No. 10.406

Weight in kg: 0.073

Frame pocket for wooden frame,
zinc plated steel

Art. No. 10.405

Weight in kg: 0.060

Schließbleche

Winkelschließblech

Art.-Nr. 10.401

Gewicht in kg: LM 0,008

Schließblech


Art.-Nr. 10.421

Gewicht in kg: ER 0,019

Schließblech

Art.-Nr. 10.422

Gewicht in kg: MS 0,022



Strike plates

Corner strike plate

Art. No. 10.401

Weight in kg: alumin. 0.008

Strike plate

Art. No. 10.421

Weight in kg: s/s 0.019

Strike plate


Art. No. 10.422

Weight in kg: brass 0.022

Winkelschließblech mit 16 mm Schenkel

Art.-Nr. 10.411

Gewicht in kg: LM 0,008



Corner strike plate

with 16 mm side piece

Art. No. 10.411

Weight in kg: alumin. 0.008

Profilzylinder


61 mm lang, verschieden
schließend, mit DORMA Logo

Art.-Nr. 05.001

Profilzylinder

61 mm lang, gleich
schließend, mit DORMA Logo

Art.-Nr. 05.002



Profile cylinder

length 61 mm, differently
keyed, with DORMA Logo

Art. No. 05.001

Profile cylinder

length 61 mm, equally
keyed, with DORMA Logo

Art. No. 05.002


Sonderfälle

Falle für Ö-Norm Zargen

bzw. für 10er Glas bei 24er
Falztiefe,

geeignet für Studio Rondo,
Classic, Gala und ARCOS

Art.-Nr. 10.066



Special latch

Single latch for Austrian

**norm frames and for the
combination of 10 mm glass
with a 24 mm frame depth,
usable for Studio Rondo,
Classic, Gala and ARCOS**


Art. No. 10.066

Weiteres Zubehör siehe
ab Seite 72.



Further accessories
see page 72 et sqq.

Construction dimensions for frame pivots page 42



- | | |
|---|--|
| 1 | Frame rebate height |
| 2 | Standard hinge support
to DIN 18 111 |
| 3 | Standard hinge support |
| 4 | Frame rebate width |
| 5 | Glass width |
| 6 | Centre lock bolt |
| 7 | Usually 908 mm
for doors 1972 mm high |
| 8 | Strike box |
| 9 | Glass height (type S) |
| 0 | Glass height (type N) |
| q | Hinge datum line
to DIN 18 268 |
| w | Finished floor level (FFL) |



Section




Section




**Rahmenteil
für Stahlzarge**

**Frame pivot
for steel frames**





**Rahmenteil
für Holzzarge**

**Frame pivot
for wooden frames**



Aufschraub-Rahmenteil

Screw on frame pivot





Für hohe Beanspruchungen konzipiert, halten Glas-türbeschläge DORMA Junior Office häufigem Gebrauch zuverlässig stand. Mit ihren zahlreichen Varianten werden die Schlösser, Drücker und Bänder den unterschiedlichsten Anforderungen optimal gerecht.

Designed for demanding specifications, the accessories in the DORMA Junior Office range will give reliable service in busy environments. The range of locks, levers and hinges is wide enough to offer plenty of scope for design opportunities.



Inhalt

Schloss	
DORMA Junior Office	48–51
Türdrückergarnituren	52
Türbänder	53–55
Schließblech/Profilzylinder/Rahmenteile	64–65
Anwendungen	66–69
Spezialbänder	70–74
Türschienen	75–77
Feststeller/Zubehör	77–78
Türschließer-Befestigung	79–80
Oberflächen und Farben	81

Contents

Lock	
DORMA Junior Office	48–51
Sets of levers	52
Hinges	53–55
Strike plate/Profile cylinder/Frame pivots	64–65
Applications	66–69
Special hinges	70–74
Door rails	75–77
Door bolts/Accessories	77–78
Mounting of door closers	79–80
Finishes and colours	81

DORMA
Junior Office

Technische Besonderheiten

- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht und genügt insbesondere den Ansprüchen einer Behörde.
- Zum Patent angemeldete einstellbare Drückernuss (+/-1°) zur Vermeidung „hängender Drücker“. Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schlossinnenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209 und sind für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
- Für den Einsatz in Feuchträumen sind Beschlag-Sonderversionen in besonders hochwertiger, korrosionsschutzter Ausführung erhältlich.

Technical features

- Lock insert with low-noise “whisper” functionality as standard. The whisper latch (study metal latch - partially plastics-sheathed and damped latch motions for noise minimisation) satisfy particularly high expectations, including the requirements of government agencies and public authorities.
- Adjustable lever handle follower +/-1°, patent pending, for avoidance of “lever handle sag” (droop). Further on a special self-adjusting clamp follower holds the lever handle perfectly secure.
- The fully closed lock case provides optimum protection for the internal components which themselves are of rugged unit construction.
- Locks comply to the current DIN EN 12209. They are designed for use in public buildings.
- Moreover these locks were tested successfully by a neutral testing institute with 500,000 latch and 100,000 locking bolt operating cycles.
- Special versions of the fitting manufactured in high-grade corrosion-resistant materials are available for wet room applications.

Schlösser für Drücker mit Rosetten**Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209**

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe. Bänder Seite 53–55 (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

Schloss

PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, erweiterte Farbpalette, auch in Messing und Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.200 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.201 R

Gewicht in kg: LM 1,214
MS 1,542
ER 1,505

Schloss

PZ-vorgerichtet, mit Wechsel, Schlosseinsatz korrosionsschutz

Art.-Nr. 11.210 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.211 R

Gewicht in kg: LM 1,230


Schloss

unverschießbar, erweiterte Farbpalette, auch in Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.212 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.213 R

Gewicht in kg: LM 1,210
ER 1,368



11.200
11.210

Locks for levers with roses**Complying to the current DIN EN 12209**

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges page 53–55 (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm)

Lock

prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, extended colour options, also available in brass or stainless steel

Art. No. 11.200 L (as illustr.)

Art. No. 11.201 R

Weight in kg: alumin. 1.214
brass 1.542
stainless steel 1.505

Lock

prepared for Europrofile cylinder, nightlatch function, lock corrosion-resistant

Art. No. 11.210 L (as illustr.)

Art. No. 11.211 R

Weight in kg: alumin. 1.230


Lock

non-locking, extended colours options, also available in stainless steel

Art. No. 11.212 L (as illustr.)

Art. No. 11.213 R

Weight in kg: alumin. 1.210
stainless steel 1.368



11.212

Schloss, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
PZ-Rosette auf Schlossseite,
erweiterte Farbpalette,
auch in Messing erhältlich
Art.-Nr. 11.242 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.243 R
Gewicht in kg: LM 1,200

Schloss, PZ-vorgerichtet,
mit Wechsel,
beidseitig PZ-Rosetten,
erweiterte Farbpalette,
auch in Messing erhältlich
Art.-Nr. 11.228 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.229 R
Gewicht in kg: LM 1,214


Schloss, BB ohne Wechsel,
2 Schlüssel, auch in
Edelstahl erhältlich
Art.-Nr. 11.202 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.203 R
Gewicht in kg: LM 1,115
ER 1,383

Schloss, vorgerichtet für
KABA, mit Wechsel
Art.-Nr. 11.240 L (ohne Abb.)
Art.-Nr. 11.241 R
Gewicht in kg: LM 1,075

Schloss, WC-Ausführung
Art.-Nr. 11.204 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.205 R
Gewicht in kg: LM 1,040

Schloss, WC-Ausführung,
Schlosseinsatz korrosionsge-
schützt
Art.-Nr. 11.214 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.215 R
Gewicht in kg: LM 1,210

Gegenkasten, für 2-flügelige
Tür, erweiterte Farbpalette,
auch in Messing erhältlich
Art.-Nr. 11.206 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.207 R
Gewicht in kg: LM 1,019
MS 1,420
ER 1,335



Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
cylinder rose on lock side,
extended colour options,
also available in brass
Art. No. 11.242 L (as illustr.)
Art. No. 11.243 R
Weight in kg: alumin. 1.200

Lock, prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
cylinder roses on both sides,
extended colour options,
also available in brass
Art. No. 11.228 L (as illustr.)
Art. No. 11.229 R
Weight in kg: alumin. 1.214

Lock, lever lock, without
nightlatch function, 2 keys
supplied, also available in
stainless steel
Art. No. 11.202 L
(as illustr.)
Art. No. 11.203 R
Weight in kg: alumin. 1.115
stainless steel 1.383

Lock, prepared for KABA,
nightlatch function
Art. No. 11.240 L
(not illustr.)
Art. No. 11.241 R
Weight in kg: alumin. 1.075

Lock, bathroom lock function
Art. No. 11.204 L
(as illustr.)
Art. No. 11.205 R
Weight in kg: alumin. 1.040

Lock, bathroom lock function,
lock corrosion resistant
Art. No. 11.214 L
(as illustr.)
Art. No. 11.215 R
Weight in kg: alumin. 1.210

Strike box, for pairs of doors,
extended colour options,
also available in brass
Art. No. 11.206 L
(as illustr.)
Art. No. 11.207 R
Weight in kg: alumin. 1.019
brass 1.420
stainless steel 1.335

Schlösser mit Drückerführung**Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209**

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/
24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten,
mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke
und Ø 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder Seite 53–55 (auch für Türen ohne Falz und
Falztiefen von 25 – 40 mm).

Schloss

PZ-vorgerichtet, mit Wechsel,
erweiterte Farbpalette, auch
in Messing und Edelstahl
erhältlich

Art.-Nr. 11.260 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.261 R

Gewicht in kg: LM 1,165
MS 1,598
ER 1,445

Schloss, BB ohne Wechsel,
2 Schlüsselschlüssel, auch in
Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.262 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.263 R

Gewicht in kg: LM 1,115
ER 1,383

Schloss, vorgerichtet für
KABA Zylinder, ohne Wechsel,
2 Schlüsselschlüssel, auch in
Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.266 L (ohne Abb.)

Art.-Nr. 11.267 R

Gewicht in kg: LM 1,113
ER 1,378

Schloss, unverschießbar,
auch in Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.264 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.265 R

Gewicht in kg: LM 1,040
ER 1,290

Gegenkasten, für 2-flügelige
Tür, erweiterte Farbpalette,
auch in Messing erhältlich

Art.-Nr. 11.206 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.207 R

Gewicht in kg: LM 0,945
MS 1,488
ER 1,335

Locks with follower**Complying to the current DIN EN 12209**

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/
24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate
depth resp.

Prepared for all levers without roses with 8 mm square
spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and
18 mm Ø follower, max. 8 mm long.

Hinges page 53–55 (also to suit doors with no
over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm)

Lock

prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function,
extended colour options,
also available in brass or
stainless steel

Art. No. 11.260 L

(as illustr.)

Art. No. 11.261 R

Weight in kg: alumin. 1.165
brass 1.598
stainless steel 1.445

Lock, lever lock, without
nightlatch function, 2 keys
supplied, also available in
stainless steel

Art. No. 11.262 L (as illustr.)

Art. No. 11.263 R

Weight in kg: alumin. 1.115
stainless steel 1.383

Lock, prepared for KABA,
without nightlatch function,
2 keys supplied, also
available in stainless steel

Art. No. 11.266 L (not illustr.)

Art. No. 11.267 R

Weight in kg: alumin. 1.113
stainless steel 1.378

Lock, non-locking, also
available in stainless steel

Art. No. 11.264 L (as illustr.)

Art. No. 11.265 R

Weight in kg: alumin. 1.040
stainless steel 1.290


Strike box, for pairs of doors,
extended colour options,
also available in brass

Art. No. 11.206 L

(as illustr.)

Art. No. 11.207 R

Weight in kg: alumin. 0.945
brass 1.488
stainless steel 1.335




Türdrückergarnituren

Drückergarnitur, Rundform,
mit Rosetten

Art.-Nr. 10.307

Gewicht in kg: LM 0,320

10.307



Sets of levers

Set of levers, tubular,
with roses

Art. No. 10.307

Weight in kg: alumin.0.320

Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker und
feststehendem Knopf auf
Wechselstift, mit Rosetten


Art.-Nr. 10.318

Gewicht in kg: LM 0,400

Drücker-Knopf-Garnitur
mit Rundformdrücker und
Drehknopf, mit Rosetten

Art.-Nr. 10.319

Gewicht in kg: LM 0,400



10.318
10.319

Lever and knob set,
tubular lever
with fixed knob,
with roses

Art. No. 10.318

Weight in kg: alumin.0.400

Lever and knob set,
tubular lever with fixed
knob, with roses

Art. No. 10.319

Weight in kg: alumin.0.400

Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker und
frei drehbarem Knopf auf
Wechselstift


Art.-Nr. 10.316

Gewicht in kg: LM 0,335

Drücker-Knopf-Garnitur,
mit Rundformdrücker und
Drehknopf

Art.-Nr. 10.317

Gewicht in kg: LM 0,345



10.316
10.317

Lever and knob set,
tubular lever with free
turnable knob

Art. No. 10.316

Weight in kg: alumin.0.335

Lever and knob set,
tubular lever with turn
knob

Art. No. 10.317


Weight in kg: alumin.0.345

Drückergarnitur, Rundform,
für Drückerführung

Art.-Nr. 10.301

Gewicht in kg: LM 0,320
MS 0,450

10.301



Set of levers, tubular,
for follower

Art. No. 10.301

Weight in kg: alumin.0.320
brass 0.450

Weitere Türdrückergarnituren
siehe Seiten 34, 35, 41, 61.

Further sets of levers see
pages 34, 35, 41, 61.

Türbänder für/mit Rahmenteil

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw.
10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe,
Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteil, mit
Hülse, Bolzen Stahl verzinkt,
Flügelgewicht max. 55 kg

Art.-Nr. 11.230*

Gewicht in kg: LM 0,358
MS 0,787

Band für Rahmenteil, mit
Hülse, Bolzen Edelstahl zur
Verwendung in Feuchträumen,
Flügelgewicht max. 55 kg

Art.-Nr. 11.237

Gewicht in kg: LM 0,360

Band für Rahmenteil,
mit Hülse, für
Falztiefe 25 – 39 mm,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 11.245 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,530

Band für Rahmenteil, mit
Hülse, für Falztiefe 40 mm,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 11.238 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 1,111

Band für Rahmenteil, mit
Hülse und Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg,
auch in Messing und
Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.234**

(ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,385
MS 0,792
ER 0,493

Band für Rahmenteil, mit
Hülse, für Falztiefe 40 mm,
mit Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 11.244

Gewicht in kg: LM 1,100

Hinges for/with frame pivots

For 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.,
max. door width 1000 mm

Hinge for frame pivot,
complete with sleeve,
zinc plated steel pin,
door weight max. 55 kg

Art. No. 11.230*

Weight in kg: alumin. 0.358
brass 0.787

Hinge for frame pivot,
complete with sleeve,
stainless steel pin, to be
used in damp environments,
door weight max. 55 kg

Art. No. 11.237

Weight in kg: alumin. 0.360

Hinge for frame pivot,
complete with sleeve, to suit
rebate depth 25 – 39 mm,
door weight max. 45 kg,

Art. No. 11.245 (not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.530

Hinge for frame pivot,
complete with sleeve,
to suit rebate depth 40 mm,
door weight max. 45 kg

Art. No. 11.238 (not illustr.)

Weight in kg: alumin. 1.111

Hinge for frame pivot,
complete with sleeve and
ball bearing,
door weight max. 60 kg,
also available in brass or
stainless steel

Art. No. 11.234**


(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.385
brass 0.792
stainless steel 0.493


Hinge for frame pivot,
complete with sleeve,
to suit rebate depth 40 mm
with steel ball bearing,
door weight max. 45 kg

Art. No. 11.244

Weight in kg: alumin. 1.100



11.230
11.237



11.244

* Oberfläche Niro matt (700), nicht verwendbar mit Aufschraubrahmenteil 11.405 (Seite 65)

* Finish satin stainless steel (700), not usable with screw-on frame pivot 11.405 (page 65)

** Oberfläche Niro matt (700), nicht verwendbar mit Aufschraubrahmenteil 11.406 (Seite 65)

** Finish satin stainless steel (700), not usable with screw-on frame pivot 11.406 (page 65)

Band mit Rahmenteil für Stahlzarge, mit Hülse, Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 60 kg, auch in Messing und Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.231

Gewicht in kg: LM 0,423
MS 0,830
ER 0,525

Band mit Rahmenteil für Holzzarge, mit Hülse, Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 60 kg, auch in Messing und Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.232

Gewicht in kg: LM 0,407
MS 0,840
ER 0,505

Band mit Rahmenteil für Stahlzarge für 120er Zargentasche, mit Hülse, Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 60 kg, auch in Messing und Edelstahl erhältlich

Art.-Nr. 11.247

Gewicht in kg: LM 0,435
MS 0,851
ER 0,539

Band für Objektüren, mit Rahmenteil für 160er Zargentasche (Aufnahmelement VN 7608/160 3D oder VZK 060-1/3), Bolzen Edelstahl, KS-Gleitlager, Flügelgewicht max. 70 kg, Flügelbreite max. 1200 mm


Art.-Nr. 11.233

Gewicht in kg: LM 0,519

dto. für 40 mm Falztiefe

Art.-Nr. 11.340

(ohne Abbildung)
Flügelgewicht max. 45 kg



Hinge with frame pivot for steel frames, complete with sleeve, steel ball bearing, door weight max. 60 kg, also available in brass or stainless steel


Art. No. 11.231

Weight in kg: alumin. 0.423
brass 0.830
stainless steel 0.525

Hinge with frame pivot for wooden frames with sleeve, steel ball bearing, door weight max. 60 kg, also available in brass or stainless steel

Art. No. 11.232


Weight in kg: alumin. 0.407
brass 0.840
stainless steel 0.505



Hinge with frame pivot for steel frames with 120 mm type frame pocket, complete with sleeve, steel ball bearing, door weight max. 60 kg, also available in brass or stainless steel

Art. No. 11.247

Weight in kg: alumin. 0.435
brass 0.851
stainless steel 0.539



Hinge for project doors, with 160 mm type frame pocket (mating portion VN 7608/160 3D or VZK 060-1/3), stainless steel pin, plastic slide bearing, door weight max. 70 kg, door width max. 1200 mm

Art. No. 11.233

Weight in kg: alumin. 0.519

do. for 40 mm rebate depth

Art. No. 11.340

(without illustration).
door weight max. 45 kg



Glastürbeschläge DORMA Junior Office Classic überzeugen durch ihr zeitlos klassisches Design. Für stark frequentierte Türen konzipiert, zeichnen sie sich durch hohe Belastbarkeit aus. Die zahlreichen Ausführungen erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen.

DORMA Junior Office Classic convince with timeless classic design. Engineered for high frequented doors, they achieve a large stress capacity. The numerous types fulfill variable requirements.

Inhalt

Schloss DORMA Junior Office Classic	58–60
Türdrückergarnituren	61
Türbänder	62–63
Schließblech/Profilzylinder/Rahmenteile	64–65
Anwendungen	66–69
Spezialbänder	70–74
Türschienen	75–77
Feststeller/Zubehör	77–78
Türschließer-Befestigung	79–80
Oberflächen und Farben	81

Contents

Lock DORMA Junior Office Classic	58–60
Sets of levers	61
Hinges	62–63
Strike plate/Profile cylinder/Frame pivots	64–65
Applications	66–69
Special hinges	70–74
Door rails	75–77
Door bolts/Accessories	77–78
Mounting of door closers	79–80
Finishes and colours	81



**DORMA
Junior Office
Classic**

Technische Besonderheiten

- Schlosseinsatz mit standardmäßiger Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Dabei wird die stabile Flüsterfalle (Metallfalle mit partieller KS-Ummantelung und interner Dämpfung zur Geräuschminimierung) auch hohen Erwartungen gerecht und genügt insbesondere den Ansprüchen einer Behörde.
- Zum Patent angemeldete einstellbare Drückernuss (+/-1°) zur Vermeidung „hängender Drücker“. Darüber hinaus gewährt die Auslegung als Klemmnuss eine ideale Drückerbefestigung.
- Der geschlossene Körper sorgt für optimalen Schutz des Schlossinnenlebens aus robusten Bauteilen in Elementbauweise.
- Die Schlösser entsprechen der aktuellen DIN EN 12209 und sind für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden ausgelegt.
- Zudem wurden die Schlösser von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
- Für den Einsatz in Feuchträumen sind Beschlag-Sonderversionen in besonders hochwertiger, korrosionsschutzter Ausführung erhältlich.

Technical features

- Lock insert with low-noise “whisper” functionality as standard. The whisper latch (study metal latch - partially plastics-sheathed and damped latch motions for noise minimisation) satisfy particularly high expectations, including the requirements of government agencies and public authorities.
- Adjustable lever handle follower +/-1°, patent pending, for avoidance of “lever handle sag” (droop). Further on a special self-adjusting clamp follower holds the lever handle perfectly secure.
- The fully closed lock case provides optimum protection for the internal components which themselves are of rugged unit construction.
- Locks comply to the current DIN EN 12209. They are designed for use in public buildings.
- Moreover these locks were tested successfully by a neutral testing institute with 500,000 latch and 100,000 locking bolt operating cycles.
- Special versions of the fitting manufactured in high-grade anti-corrosion materials are available for wet room applications.

Schlösser für Drücker mit Rosetten

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke/ 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke/26 mm Falztiefe.
Bänder Seite 62 ff. (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).


Locks for levers with roses

Complying to the current DIN EN 12209

Locks supplied as standard for 8 mm glass thickness/ 24 mm rebate depth, 10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.

Hinges page 62 and following (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm).

Schloss,
Behördenausführung,
PZ-vorgerichtet, mit Wechsel
Art.-Nr. 11.270 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.271 R
Gewicht in kg: LM 1,165



Lock, public building type,
prepared for Europrofile
cylinder, nightlatch function
Art. No. 11.270 L
(as illustr.)
Art. No. 11.271 R
Weight in kg: 1.165


Schloss, BB ohne Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. 11.272 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.273 R
Gewicht in kg: LM 1,115

Schloss, vorbereitet für
KABA Zylinder, mit Wechsel,
2 Schlüssel
Art.-Nr. 11.278 L (ohne Abb.)
Art.-Nr. 11.279 R
Gewicht in kg: LM 1,113

Schloss, unverschießbar
Art.-Nr. 11.274 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.275 R
Gewicht in kg: LM 1,040

Schloss, WC-Ausführung
Art.-Nr. 11.276 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.277 R
Gewicht in kg: LM 1,040

Gegenkasten,
für 2-flügelige Tür
Art.-Nr. 11.286 L (wie Abb.)
Art.-Nr. 11.287 R
Gewicht in kg: LM 0,945



Lock, lever lock, nightlatch
function, 2 keys supplied
Art. No. 11.272 L (as illustr.)
Art. No. 11.273 R
Weight in kg: alumin. 1.115

Lock, prepared for KABA,
with nightlatch function,
2 keys supplied
Art. No. 11.278 L (not illustr.)
Art. No. 11.279 R
Weight in kg: alumin. 1.113

Lock, non-locking
Art. No. 11.274 L
(as illustr.)
Art. No. 11.275 R
Weight in kg: alumin. 1.040

Lock, bathroom lock function
Art. No. 11.276 L
(as illustr.)
Art. No. 11.277 R
Weight in kg: alumin. 1.040

Strike box,
for pairs of doors
Art. No. 11.286 L
(as illustr.)
Art. No. 11.287 R
Weight in kg: alumin. 0.945

Schlösser mit Drückerführung

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209

Schlösser in Normalausführung für 8 mm Glasdicke / 24 mm Falztiefe bzw. 10 mm Glasdicke / 26 mm Falztiefe.

Geeignet für alle Türdrücker ohne Rosetten, mit 8-mm-Vierkantstift, Stiftlänge für 44 mm Schlossdicke und 18 mm Drückerführung, max. 8 mm lang.

Bänder Seite 62 ff. (auch für Türen ohne Falz und Falztiefen von 25 – 40 mm).

Schloss,

PZ-vorgerichtet, mit Wechsel

Art.-Nr. 11.280 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.281 R

Gewicht in kg: LM 1,165

Schloss, BB ohne Wechsel,

2 Schlüssel

Art.-Nr. 11.282 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.283 R

Gewicht in kg: LM 1,115

Schloss, vorgerichtet für

KABA Zylinder, mit Wechsel,
2 Schlüssel

Art.-Nr. 11.320 L (ohne Abb.)

Art.-Nr. 11.321 R

Gewicht in kg: LM 1,113

Schloss, unverschießbar

Art.-Nr. 11.284 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.285 R

Gewicht in kg: LM 1,040

Gegenkasten,

für 2-flügelige Tür

Art.-Nr. 11.286 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 11.287 R

Gewicht in kg: LM 0,945

Locks with follower

Complying to the current DIN EN 12209

Locks supplied as standard for

8 mm glass thickness / 24 mm rebate depth,

10 mm glass thickness / 26 mm rebate depth resp.

Prepared for all levers without roses with 8 mm square spindles, spindle length for 44 mm lock thickness and 18 mm I follower, max. 8 mm long.

Hinges page 62 and following (also to suit doors with no over-rebate and rebate depth 25 – 40 mm).

Lock

prepared for Europrofile

cylinder, nightlatch function

Art. No. 11.280 L

(as illustr.)

Art. No. 11.281 R

Weight in kg: alumin. 1.165

Lock, lever lock, without
nightlatch function, 2 keys
supplied

Art. No. 11.282 L (as illustr.)

Art. No. 11.283 R

Weight in kg: alumin. 1.115

Lock, prepared for KABA,

with nightlatch function,
2 keys supplied

Art. No. 11.320 L

(not illustr.)

Art. No. 11.321 R

Weight in kg: alumin. 1.113

Lock, non-locking

Art. No. 11.284 L

(as illustr.)

Art. No. 11.285 R

Weight in kg: alumin. 1.040

Strike box,


for pairs of doors

Art. No. 11.286 L

(as illustr.)

Art. No. 11.287 R

Weight in kg: alumin. 0.945



Drückergarnituren

Drückergarnitur, Rundform,
mit Rosetten

Art.-Nr. 10.307

Gewicht in kg: LM 0,320

10.307

Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker und
feststehendem Knopf auf
Wechselstift, mit Rosetten

Art.-Nr. 10.318

Gewicht in kg: LM 0,400

Drücker-Knopf-Garnitur
mit Rundformdrücker und
Drehknopf, mit Rosetten

Art.-Nr. 10.319

Gewicht in kg: LM 0,400

Wechselgarnitur,
mit Rundformdrücker und
frei drehbarem Knopf auf
Wechselstift

Art.-Nr. 10.316

Gewicht in kg: LM 0,335

Drücker-Knopf-Garnitur,
mit Rundformdrücker und
Drehknopf

Art.-Nr. 10.317

Gewicht in kg: LM 0,345

Drückergarnitur, Rundform,
für Drückerführung

Art.-Nr. 10.301

Gewicht in kg: LM 0,320

10.301

Sets of levers

Set of levers, tubular,
with roses

Art. No. 10.307

Weight in kg: alumin.0.320

Lever and knob set,
tubular lever
with fixed knob,
with roses

Art. No. 10.318

Weight in kg: alumin.0.400

Lever and knob set,
tubular lever with fixed
knob, with roses

Art. No. 10.319

Weight in kg: alumin.0.400

Lever and knob set,
tubular lever with free
turnable knob

Art. No. 10.316

Weight in kg: alumin.0.335

Lever and knob set,
tubular lever with turn
knob

Art. No. 10.317

Weight in kg: alumin.0.345

Set of levers, tubular,
for follower

Art. No. 10.301

Weight in kg: alumin.0.320


Weitere Türdrückergarnituren
siehe Seiten 34, 35, 41, 52.

Further sets of levers see
pages 34, 35, 41, 52.

Türbänder für/mit Rahmenteil

Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw.
10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe,
Flügelbreite max. 1000 mm

Band für Rahmenteil,
mit Hülse,
Bolzen Stahl verzinkt
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.288
Gewicht in kg: LM 0,358




Hinges for/with frame pivots

For 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.,
max. door width 1000 mm


Hinge with frame pivot,
complete with sleeve,
zinc plated steel pin,
door weight max. 55 kg
Art. No. 11.288
Weight in kg: alumin.0.358

Band für Rahmenteil, mit
Hülse, für Falztiefe 40 mm,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 11.295
Gewicht in kg: LM 1,111




Hinge for frame pivot,
complete with sleeve,
to suit rebate depth 40 mm,
door weight max. 45 kg
Art. No. 11.295
Weight in kg: alumin.1.111

Band für Rahmenteil, mit
Hülse und Kugeldrucklager,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.292
Gewicht in kg: LM 0,385




Hinge for frame pivot,
complete with sleeve and ball
bearing, door weight max. 60 kg
Art. No. 11.292
Weight in kg: alumin.0.385

Band für Rahmenteil, mit
Hülse, für Falztiefe 40 mm,
mit Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 11.296
Gewicht in kg: LM 1,100




Hinge with frame pivot,
complete with sleeve,
to suit rebate depth 40 mm,
with steel ball bearing,
door weight max. 45 kg
Art. No. 11.296
Weight in kg: alumin.1.100

**Band mit Rahmenteil für
Stahlzarge,** mit Hülse,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.289
Gewicht in kg: LM 0,417



**Hinge with frame pivot for
steel frames,** complete with
sleeve, steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Art. No. 11.289
Weight in kg: alumin.0.417


**Band mit Rahmenteil für
Holzzarge,** mit Hülse,
Kugeldrucklager aus Stahl,
Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.290
Gewicht in kg: LM 0,407



**Hinge with frame pivot for
wooden frames,** complete
with sleeve, steel ball bearing,
door weight max. 60 kg
Art. No. 11.290
Weight in kg: alumin.0.407

Band mit Rahmenteil für Stahlzarge für 120er Zargentasche, mit Hülse, Kugeldrucklager aus Stahl, Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.293

Gewicht in kg: LM 0,451



Hinge with frame pivot for steel frames with 120 mm type frame pocket, complete with sleeve, steel ball bearing, door weight max. 60 kg,
Art. No. 11.293

Weight in kg: alumin.0.451

Band für Objektüren, mit Rahmenteil für 160er Zargentasche (Aufnahmelement VN 7608/160 3D oder VZK 060-1/3), Bolzen Edelstahl, KS-Gleitlager, Flügelgewicht max. 70 kg, Flügelbreite max. 1200 mm
Art.-Nr. 11.291


Gewicht in kg: LM 0,519

dto. für 40 mm Falztiefe

Art.-Nr. 11.341

(ohne Abbildung)

Flügelgewicht max. 45 kg



Hinge for project doors, with 160 mm type frame pocket (mating portion VN 7608/160 3D or VZK 060-1/3), stainless steel pin, plastic slide bearing, door weight max. 70 kg, door width max. 1200 mm
Art. No. 11.291

Weight in kg: alumin.0.519

do. for 40 mm rebate depth


Art. No. 11.341

(without illustration)

door weight max. 45 kg

Band mit Rahmenteil für Holzzarge, mit Bandlappen zum Einlassen, Bolzen Stahl verzinkt, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 55 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Art.-Nr. 11.342

Gewicht in kg: LM 0,425




Hinge with frame pivot for wooden frames, hinge flap for mortising into frame, zinc plated steel pin, plastic bushing, door weight max. 55 kg, door width max. 1000 mm
Art. No. 11.342

Weight in kg: alumin.0.425

Band mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen, mit Bandlappen zum Anschrauben in Leibung, Bolzen Edelstahl, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 40 kg, Flügelbreite max. 1000 mm
Art.-Nr. 11.294

Gewicht in kg: LM 0,205




Hinge with frame pivot for non-rebated frames, hinge flap for screwing onto frame, stainless steel pin, plastic bushing, door weight max. 40 kg, door width max. 1000 mm
Art. No. 11.294

Weight in kg: alumin.0.205

Winkelschließblech

Art.-Nr. 11.313

Gewicht in kg: LM 0,038



Corner strike plate


Art. No. 11.313

Weight in kg: alumin. 0.038

Profilzylinder

61 mm lang, verschieden
 schließend, mit DORMA Logo

Art.-Nr. 05.001



Profile cylinder

length 61 mm, differently
 keyed, with DORMA Logo

Art. No. 05.001

Profilzylinder

61 mm lang, gleich
 schließend, mit DORMA Logo

Art.-Nr. 05.002

Profile cylinder

length 61 mm, equally
 keyed, with DORMA Logo

Art. No. 05.002

Rahmenteile und Zubehör

Rahmenteil für Stahlzarge,
 Stahl verzinkt,
 Kunststoffbuchsen

Art.-Nr. 11.309

Gewicht in kg: 0,040

Rahmenteil für Stahlzarge,
 Edelstahl,
 Kunststoffbuchsen

Art.-Nr. 11.307

Gewicht in kg: 0,045

Rahmenteil für Stahlzarge,
 Stahl verzinkt,
 für Kugeldrucklager,
 Flügelgewicht max. 60 kg

Art.-Nr. 11.235

Gewicht in kg: 0,035

Zargentasche für Stahlzarge,
 Stahl verzinkt

Art.-Nr. 10.406

Gewicht in kg: 0,073

Rahmenteil für Holzzarge,
 Stahl verzinkt,
 Kunststoffbuchsen

Art.-Nr. 11.310

Gewicht in kg: 0,055

Rahmenteil für Holzzarge,
 Stahl verzinkt,
 für Kugeldrucklager,
 Flügelgewicht max. 60 kg


Art.-Nr. 11.236

Gewicht in kg: 0,050

Zargentasche für Holzzarge,
 Stahl verzinkt

Art.-Nr. 10.405

Gewicht in kg: 0,060



Frame pivots and accessories

Frame pivot for steel frames,
 zinc plated steel,
 plastic bushing

Art. No. 11.309

Weight in kg: 0.040

Frame pivot for steel frames,
 stainless steel,
 plastic bushing

Art. No. 11.307

Weight in kg: 0.045

Frame pivot for steel frames,
 zinc plated steel,
 for steel ball bearing,
 door weight max. 60 kg

Art. No. 11.235

Weight in kg: 0.035

Frame pocket for steel
frame, zinc plated steel

Art. No. 10.406

Weight in kg: 0.073

Frame pivot for wooden frames,
 zinc plated steel,
 plastic bushing

Art. No. 11.310

Weight in kg: 0.055

Frame pivot for wooden frames,
 zinc plated steel,
 for steel ball bearing,
 door weight max. 60 kg

Art. No. 11.236

Weight in kg: 0.050

Frame pocket for wooden
frame, zinc plated steel

Art. No. 10.405

Weight in kg: 0.060

Aufschraub-Rahmenteil,
 Stahl verzinkt,
 Kunststoffbuchsen,
 Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.405*
 Gewicht in kg: 0,047

Aufschraub-Rahmenteil,
 Stahl verzinkt,
 für Kugeldrucklager,
 Kunststoffbuchsen,
 Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.406**
 Gewicht in kg: 0,046

Überschubhülse
 für Rahmenteile
 Art.-Nr. 11.307, 11.309,
 11.310, 11.405
Art.-Nr. 11.311
 Gewicht in kg: LM 0,002

Überschubhülse
 für Rahmenteile
 Art.-Nr. 11.235, 11.236,
 für Kugeldrucklager
Art.-Nr. 11.006
 Gewicht in kg: LM 0,002

Rahmenteil für 120er
Zargentasche,
 Edelstahl,
 Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.308
 Gewicht in kg: 0,071


Rahmenteil für 120er
Zargentasche,
 Edelstahl,
 für Kugeldrucklager,
 Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.248
 Gewicht in kg: 0,048

Rahmenteil für VX-Zargen-
tasche, Edelstahl,
 mit Kunststoffbuchsen, für
 alle VX-Aufnahmeelemente,
 Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.304
 Gewicht in kg: 0,060


Rahmenteil für VX-Zargen-
tasche, Edelstahl,
 für Kugeldrucklager, für alle
 VX-Aufnahmeelemente,
 Flügelgewicht max. 60 kg
Art.-Nr. 11.305
 Gewicht in kg: 0,050

Weiteres Zubehör ab Seite 70.


für Kugellager
for steel ball
bearing




11.405



11.406



11.311



11.006

Screw-on frame pivot,
 zinc plated steel,
 plastic bushing,
 door weight max. 55 kg
Art. No. 11.405*
 Weight in kg: 0.047

Screw-on frame pivot,
 zinc plated steel,
 for steel ball bearing,
 plastic bushing,
 door weight max. 55 kg
Art. No. 11.406**
 Weight in kg: 0.046

Push-on sleeve
 for frame pivots
 Art. No. 11.307, 11.309,
 11.310, 11.405
Art. No. 11.311
 Weight in kg: alumin.0.002

Push-on sleeve
 for frame pivots
 Art. No. 11.235, 11.236,
 for steel ball bearing
Art. No. 11.006
 Weight in kg: alumin.0.002

Frame pivot for 120 mm
type frame pocket,
 stainless steel,
 door weight max. 55 kg
Art. No. 11.308
 Weight in kg: 0.071

Frame pivot for 120 mm
type frame pocket,
 stainless steel,
 for steel ball bearing,
 door weight max. 60 kg
Art. No. 11.248
 Weight in kg: 0.048

Frame pivot for VX-frame
pocket, stainless steel,
 plastic bushing, for all
 VX-mating portions,
 door weight max. 55 kg
Art. No. 11.304
 Weight in kg: 0.060

Frame pivot for VX-frame
pocket, stainless steel,
 for steel ball bearing, for all
 VX-mating portions,
 door weight max. 60 kg
Art. No. 11.305
 Weight in kg: 0.050

Further accessories page 70
et sqq.

* nicht verwendbar mit Art. Nr. 11.230 in Oberfläche Niro matt (700)
 * not usable with Art. No. 11.230 with finish satin stainless steel (700)
 ** nicht verwendbar mit Art. Nr. 11.234 in Oberfläche Niro matt (700)
 ** not usable with Art. No. 11.234 with finish satin stainless steel (700)

Construction dimensions for frame pivots page 65




Section




X=51er PZ
51 mm Europrofile cylinder



Rahmenteil für Stahlzarge Frame pivot for steel frames





Rahmenteil für Holzzarge Frame pivot for wooden frames



Aufschraub-Rahmenteil Screw on frame pivot




Frame pivot for 120 mm/VX type frame pocket



- | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|-----------------------|
| 1 Zargenfalzmaß | 8 | Gegenkasten | 1 | Frame rebate height | 8 | Strike box |
| 2 Auflage Band | 9 | Glasmaß Typ S | 2 | Standard hinge support | 9 | Glass height (type S) |
| nach DIN 18 111 | 0 | Glasmaß Typ N | | to DIN 18 111 | 0 | Glass height (type N) |
| 3 Auflage Band | q | Bandbezugslinie | 3 | Standard hinge support | q | Hinge datum line |
| 4 Zargenfalzmaß | | nach DIN 18 268 | 4 | Frame rebate width | | to DIN 18 268 |
| 5 Glasmaß | w | Oberkante Fertig- | 5 | Glass width | w | Finished floor level |
| 6 Mitte Falleneinlass | | fußboden (OKFF) | 6 | Centre lock bolt | | (FFL) |
| 7 Norm 908 mm bei | | | 7 | Usually 908 mm | | |
| Türhöhe 1972 mm | | | | for doors 1972 mm high | | |

Rahmenteil für 160er Zargentasche

Frame pivot for 160 mm type frame pocket



- 1 Zargenfalzmaß
- 2 Auflage Band nach DIN 18 111
- 3 Auflage Band
- 4 Zargenfalzmaß
- 5 Glasmaß
- 6 Mitte Falleneinlass
- 7 Norm 908 mm bei Türhöhe 1972 mm

- 8 Gegenkasten
- 9 Glasmaß Typ S
- 0 Glasmaß Typ N
- q Bandbezugslinie nach DIN 18 268
- w Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

- 1 Frame rebate height
- 2 Standard hinge support to DIN 18 111
- 3 Standard hinge support
- 4 Frame rebate width
- 5 Glass width
- 6 Centre lock bolt
- 7 Usually 908 mm for doors 1972 mm high

- 8 Strike box
- 9 Glass height (type S)
- 0 Glass height (type N)
- q Hinge datum line to DIN 18 268
- w Finished floor level (FFL)



Eine durch die Funktion geprägte Optik zeichnet das DORMA Edelstahl-Innentürband aus. Diverse Spezialbänder auch für zargenunabhängige Situationen, Türschienen und weiteres Zubehör runden das Innentürprogramm ab.

The DORMA stainless steel hinge for internal glass doors stands out for its optical features determined by function. Various special hinges also for door situations independent from rebated frames, as well as door rails and additional accessories complete the range of fittings for internal doors.

Inhalt

Edelstahl-Innentürband	72
Spezialbänder	73–74
Türschienen	75–77
Feststeller/Zubehör	77–78
Türschließer-Befestigung	79–80
Oberflächen und Farben	81

Contents

Stainless steel hinge for internal glass doors	72
Special hinges	73–74
Door rails	75–77
Door bolts/Accessories	77–78
Mounting of door closers	79–80
Finishes and colours	81



DORMA
Spezialbänder/
Zubehör
Special hinges/
Accessories

**Edelstahl-Innentürband
für 8 mm und 10 mm Glas**


Für 8 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe bzw.
10 mm Glasdicke bei 26 mm Falztiefe,
Flügelbreite max. 1000 mm

Bänder entsprechen der höchsten Korrosionsschutz-
beständigkeitsklasse (EN 1670, Klasse 4)

Auf Anfrage auch als Version mit abgerundeten Ecken
erhältlich

**Edelstahl-Band für
Rahmenteile**, mit Edelstahl-
Hülse, Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 55 kg
Art.-Nr. 11.500
Gewicht in kg: ER 0,332

**Edelstahl-Band für
Rahmenteile**, für Falztiefe
40 mm, mit Edelstahl-Hülse,
Edelstahl-Bolzen,
Flügelgewicht max. 45 kg
Art.-Nr. 11.502 (ohne Abb.)
Gewicht in kg: ER 0,371



**Stainless steel hinge for internal glass doors
for 8 mm and 10 mm glass**

For 8 mm glass thickness/24 mm rebate depth,
10 mm glass thickness/26 mm rebate depth resp.,
max. door width 1000 mm

Hinges meet highest corrosion resistance
(EN 1670, class 4)

Versions with rounded angles also available on request

**Stainless steel hinge for
frame pivot**, with stainless
steel sleeve, stainless steel
pin, door weight max. 55 kg
Art. No. 11.500
Weight in kg: 0.332

**Stainless steel hinge for
frame pivot**, for rebate depth
40 mm, with stainless steel
sleeve, stainless steel pin,
door weight max. 45 kg
Art. No. 11.502
(not illustr.)
Weight in kg: 0.371

Hinweis:

Anwendungen/Glasbearbei-
tung wie bei Junior Office
und Junior Office Classic
(siehe Seite 56–69)

Rahmenteile zu finden auf
Seiten 64–65.

Please note:

Applications/glass pre-
paration like Junior Office
and Junior Office Classic
(see pages 56–69)

Frame pivots on
pages 64–65.

Türbänder für 8 mm Glasdicke

Hinges for 8 mm glass thickness

Anschraubband ohne Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg

Art.-Nr. 12.010

Gewicht in kg: LM 0,130

Anschraubband mit 3 Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg

Art.-Nr. 12.011 (ohne Abb.)


Gewicht in kg: LM 0,152

**Anschraubband mit Kappe auf
Gegenplatte,** 86 mm,
Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,

Flügelgewicht max. 45 kg

Art.-Nr. 12.012 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,215



Screw-on hinge without covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 30 kg

Art. No. 12.010

Weight in kg: alumin. 0.130

Screw-on hinge with 3 covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 30 kg

Art. No. 12.011

(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.152

**Screw-on hinge with cover for
clamping plate,** 86 mm, stain-
less steel pin, plastic bushing,
door weight max. 45 kg

Art. No. 12.012

(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.215

Einschraubband ohne Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Rahmenteil Stahl verzinkt,
Flügelgewicht max. 30 kg

Art.-Nr. 12.020


Gewicht in kg: LM 0,147

**Einschraubband mit
2 Kappen,**

49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Rahmenteil Stahl verzinkt,
Flügelgewicht max. 30 kg

Art.-Nr. 12.021 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,174



Screw-in hinge without covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing, frame pivot
zinc plated steel,
door weight max. 30 kg

Art. No. 12.020

Weight in kg: alumin. 0.147

Screw-in hinge with 2 covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing, frame pivot
zinc plated steel,
door weight max. 30 kg

Art. No. 12.021

(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.174

Scharnierband ohne Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg


Art.-Nr. 12.030

Gewicht in kg: LM 0,208

Scharnierband mit 4 Kappen,
49 mm, Edelstahl-Bolzen,
Kunststoffbuchsen,
Flügelgewicht max. 30 kg

Art.-Nr. 12.031 (ohne Abb.)

Gewicht in kg: LM 0,243



Double hinge without covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 30 kg

Art. No. 12.030

Weight in kg: alumin. 0.208

Double hinge with 4 covers,
49 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 30 kg

Art. No. 12.031

(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.243

**Double hinge with covers
for clamping plates,**

86 mm, stainless steel pin,
plastic bushing,
door weight max. 45 kg

Art. No. 12.032

(not illustr.)

Weight in kg: alumin. 0.344

Eckbänder, paarweise,
mit freier unterer bzw. oberer
und seitlicher Glaskante,
höhenverstellbar,
erweiterte Farbpalette,
Flügelgewicht max. 35 kg

für 8 mm Glasdicke

Art.-Nr. 12.001

für 10 mm Glasdicke

Art.-Nr. 12.009

Gewicht in kg: LM 0,588
MS 1,006

Paar Boden- bzw. Deckenlager
für Eckbänder, Messing matt
verchromt, Edelstahl-Bolzen

Art.-Nr. 12.016

Gewicht in kg: 0,182

Stück Boden/Deckenlager
links unten/rechts oben

Art.-Nr. 12.014

Gewicht in kg: 0,091

Stück Boden/Deckenlager
rechts unten/links oben

Art.-Nr. 12.015

Gewicht in kg: 0,091

Seitenlager für Eckbänder,
Messing matt verchromt,
Edelstahl-Bolzen

Art.-Nr. 12.003

Gewicht in kg: 0,132

Einschraubbolzen, Edelstahl

Art.-Nr. 12.004

Gewicht in kg: 0,048

Eckbänder-Set,
für 8 und 10 mm Glasdicke,
mit freier unterer bzw. oberer
und seitlicher Glaskante
(Glasbearbeitung wie
Art.-Nr. 12.001)




bestehend aus

1 Bodenlager, 1 unterem
Eckband (höhenverstellbar),
1 Deckenlager,
1 oberem Eckband,
Flügelgewicht max. 80 kg
Flügelbreite max. 1100 mm

Art.-Nr. 12.040 L (wie Abb.)

Art.-Nr. 12.041 R

Gewicht in kg: LM 0,825



Corner hinges, pairs,
with free glass edge (for rebate)
on top resp. underneath and
at side, height adjustable,
extended colour options,
door weight max. 35 kg

für 8 mm Glasstärke

Art. No. 12.001

für 10 mm Glasstärke

Art. No. 12.009

Weight in kg: alumin. 0.588
brass 1.006

Pair of floor and top pivot
for corner hinges, brass satin
chromed, stainless steel pin

Art. No. 12.016

Weight in kg: 0.182

Piece of floor socket/top pivot
left bottom/top right

Art. No. 12.014

Weight in kg: 0.091

Piece of floor socket/top pivot
right bottom/top left

Art. No. 12.015

Weight in kg: 0.091

Frame fixed pivot for corner
hinges, brass satin chromed,
stainless steel pin

Art. No. 12.003

Weight in kg: 0.132

Screw-in pivot, stainless steel

Art. No. 12.004

Weight in kg: 0.048

Set of corner hinges,
for 8 and 10 mm glass
thickness with free glass
edge (for rebate) on top resp.
underneath and at side
(Glass preparation like
Art. No. 12.001)

consisting of

1 floor pivot, 1 bottom corner
hinge (height adjustable),
1 top pivot, 1 top corner
hinge, door weight max. 80 kg
door width max. 1100 mm

Art. No. 12.040 L

(as illustr.)

Art. No. 12.041 R

Weight in kg: alumin. 0.825



Türschienen für 8 mm und 10 mm Glasdicke

Türschiene zum Aufstecken, mit beidseitigem Kunststoff-Abschluss

Normmaß 834 mm
 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.102
 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.122
 Normmaß 959 mm
 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.103
 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.123
 Lagerlänge 1200 mm
 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.104
 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.124
 Fixlängen bis 1200 mm
 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.100
 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.120
 Gewicht in kg/m: LM 0,833

Dichtungsbürste zum Einschieben in Türschienen, mit Kunststoffborsten, 5 mm vorstehend,
 Lagerlänge 2000 mm
Art.-Nr. 12.110
 Fixlängen bis 1200 mm
Art.-Nr. 12.111
 Gewicht in kg: 0,140

Abschluss,
 Kunststoff, schwarz,
 für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.106 (ohne Abb.)
 Kunststoff, weiß,
 für 8 mm Glasdicke
Abschluss,
 Kunststoff, schwarz,
 für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.108 (ohne Abb.)
 Kunststoff, weiß,
 für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.109 (ohne Abb.)
 Gewicht in kg: 0,001



Door rails for 8 mm and 10 mm glass thickness

Door rail, push on fit, with pair of plastic end caps

norm length 834 mm
 8 mm glass thickness
Art. No. 12.102
 10 mm glass thickness
Art. No. 12.122
 norm length 959 mm
 8 mm glass thickness
Art. No. 12.103
 10 mm glass thickness
Art. No. 12.123
 stock length 1200 mm
 8 mm glass thickness
Art. No. 12.104
 10 mm glass thickness
Art. No. 12.124
 fix length 1200 mm
 8 mm glass thickness
Art. No. 12.100
 10 mm glass thickness
Art. No. 12.120
 Weight in kg/m: alumin. 0.833

Brush seal
 slides into rail profile, with plastic brush, 5 mm projection,
 stock length 2000 mm
Art. No. 12.110
 fix length 1200 mm
Art. No. 12.111
 Weight in kg: 0.140

Plastic end cap,
 black, for 8 mm glass thickness
Art. No. 12.106
 (not illustr.)
 white, for 8 mm glass thickness
Plastic end cap,
 black, for 10 mm glass thickness
Art. No. 12.108
 (not illustr.)
 white, for 10 mm glass thickness
Art. No. 12.109
 (not illustr.)
 Weight in kg: 0.001

Türschienen mit automatischer Dichtung / Door rails with automatic seals

**Türschiene mit absenkbarer Dichtung zum Aufstecken
Door rail with automatic seal, push on fit**

Längen Lengths	Art.-Nr. Art. No.			
	8 mm Glas 8 mm glass thickness		10 mm Glas 10 mm glass thickness	
	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
834 mm	12.202	12.203	12.212	12.213
959 mm	12.204	12.205	12.214	12.215
Fixmaß bis 1200 mm Fix length up to 1200 mm	12.200	12.201	12.210	12.211

Gewicht in kg/m: LM 1,559

Weight in kg/m: alumin. 1.559

**Planet Absenkichtung
Automatic Seal Planet
KG D 8 / KG D 10**

Längen Lengths	Art.-Nr. Art. No.	
	8 mm Glas 8 mm glass thickness	10 mm Glas 10 mm glass thickness
	KG D 8	KG D 10
834 mm	12.230	12.231
959 mm	12.235	12.236
1084 mm	12.245	12.246
1209 mm	12.240	12.241

Gewicht in kg/m: LM 0,771

Weight in kg/m: alumin. 0.771

**Planet Absenkichtung
Automatic Seal Planet
KG-U**

Längen Lengths	Art.-Nr. Art. No.
	≥ 12 mm Glas ≥ 12 mm glass thickness
	KG-U
834 mm	12.233
959 mm	12.238
1084 mm	12.248
1209 mm	12.243

Gewicht in kg/m: LM 0,692





Weight in kg/m: alumin. 0.692

**Planet Absenkichtung
Automatic Seal Planet
KG-S**

Längen Lengths	Art.-Nr. Art. No.
	KG-S
834 mm	12.232
959 mm	12.237
1084 mm	12.247
1209 mm	12.242

Gewicht in kg/m: LM 0,789

Weight in kg/m: alumin. 0.789




Türschienen mit automatischer Dichtung / Door rails with automatic seals

Planet Absenkndichtung
Komplett-Set inklusive doppel-
seitigem Klebeband
Automatic Seal Planet
Complete set with double sided
adhesive tape
KG-SM

Längen Lengths	Art.-Nr. Art. No.
	KG-SM
834 mm	12.234
959 mm	12.239
1084 mm	12.249

Gewicht in kg/m: LM 0,789


Weight in kg/m: alumin. 0.789



Feststellriegel

Überschub-Feststellriegel,
für 8 mm Glasdicke,
mit Bodenbuchse
Art.-Nr. 12.301
Gewicht in kg: LM 0,121


Überschub-Feststellriegel,
für 10 mm Glasdicke,
mit Bodenbuchse
Art.-Nr. 12.302
Gewicht in kg: LM 0,113



Slide over door bolt,
for 8 mm glass thickness,
with floor socket
Art. No. 12.301
Weight in kg: alumin.0.121

Slide over door bolt,
for 10 mm glass thickness,
with floor socket
Art. No. 12.302
Weight in kg: alumin.0.113

Überschub-Gegenkasten,
für 8 mm Glasdicke,
zu Überschub-Feststellriegel
Art.-Nr. 12.301
Art.-Nr. 12.314
für 10 mm Glasdicke,
zu Überschub-Feststellriegel
Art.-Nr. 12.302
Art.-Nr. 12.317
Gewicht in kg: LM 0,130



Slide over strike box,
for 8 mm glass thickness,
to slide over door bolt
Art. No. 12.301
Art. No. 12.314
for 10 mm glass thickness,
to slide over door bolt
Art. No. 12.302
Art. No. 12.317
Weight in kg: alumin.0.130

Feststellriegel

Feststellriegel,
auf Glasbohrung,
für 8 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.312
für 10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.315
Gewicht in kg: LM 0,121

Feststellriegel,
auf Glasbohrung,
mit freier Glaskante für
8+10 mm Glasdicke
Art.-Nr. 12.318
Gewicht in kg: LM 0,099

Gegenkasten,
auf Glasbohrung, für 8 mm
Glasdicke, zu Feststellriegel
Art.-Nr. 12.312
Art.-Nr. 12.313
für 10 mm Glasdicke,
zu Feststellriegel
Art.-Nr. 12.315
Art.-Nr. 12.316
Gewicht in kg: LM 0,087

**Überschub-
Teleskopfeststeller,**
für 8, 10 und
12 mm Glasdicke,
eloxalähnlich lackiert
Art.-Nr. 12.320
Gewicht in kg: LM 0,365


Türschnäpper, Kunststoff
Art.-Nr. 12.300
Gewicht in kg: 0,007

Türschnäpper,
mit Rundriegel
Art.-Nr. 12.305
Gewicht in kg: 0,007

Schnappklotz
für Saunatüren
Art.-Nr. 13.006
Gewicht in kg: 0,045


Holzgriff
für Saunatüren
Art.-Nr. 13.005
Gewicht in kg: 0,267

Door bolts




Door bolt,
on glass preparation,
for 8 mm glass thickness
Art. No. 12.312
for 10 mm glass thickness
Art. No. 12.315
Weight in kg: alumin.0.121


Door belt,
on glass preparation,
with free glass edge for
8+10 mm glass thickness
Art. No. 12.318
Weight in kg: alumin.0.099



Strike box,
on glass preparation, for 8 mm
glass thickness, to door bolt
Art. No. 12.312
Art. No. 12.313
for 10 mm glass thickness,
to door bolt
Art. No. 12.315
Art. No. 12.316
Weight in kg: alumin.0.087




**Slide over telescopic door
bolt,**
for 8, 10 and
12 mm glass thickness,
similar anodised lacquer
Art. No. 12.320
Weight in kg: alumin.0.365



Door catch, plastic
Art. No. 12.300
Weight in kg: 0.007

Door catch,
with round bolt
Art. No. 12.305
Weight in kg: 0.007



Wooden snapper block
for Sauna
Art. No. 13.006
Weight in kg: 0.045

Wooden handle
for Sauna
Art. No. 13.005
Weight in kg: 0.267


Glastürschuh für TS 97

Keine Glasbearbeitung wie Ausnehmungen und Bohrungen erforderlich.
Der DORMA TS 97 mit Glastürschuh ist mit ARCOS Studio und ARCOS Office / Junior Office Bändern zu verwenden.

Saddle plate for TS 97

No glass recess machining or drilling required.

The DORMA TS 97 with this special glass fixing bracket should be used with ARCOS Studio and ARCOS Office / Junior Office hinges.



Zubehör für Türschließer TS 73 V

Accessories for door closer TS 73 V

Scharnierbefestigung für DORMA TS 73 V, für Oberlicht

Art.-Nr. 12.330

Gewicht in kg:
LM 0,132



Fixing plate

for DORMA TS 73 V,
closer arm for overpanel

Art. No. 12.330

Weight in kg:
aluminium 0.132

Drehpunkt-Beschlag Pivot point fitting	A	B
EA (AT)	195	248
Universal/EP	245	298
Studio/Junior	170	223
ARCOS Universal	262	315



Befestigungsplatte

225 mm,
für DORMA TS 73 V

Art.-Nr. 12.335

Gewicht in kg:
LM 0,289



Fixing plate

225 mm,
for DORMA TS 73 V

Art. No. 12.335

Weight in kg:
aluminium 0.289

Drehpunkt-Beschlag Pivot point fitting	A	B
EA (AT)	195	248
Universal/EP	245	298
Studio/Junior	170	223
ARCOS Universal	262	315



Zubehör für Türschließer TS 92

Accessories for door closer TS 92

Oberlichtbefestigung

für Gleitschiene
DORMA TS 92

Art.-Nr. 12.332

Gewicht in kg:
LM 0,265



Fixing plate

for DORMA TS 92
slide channel for overpanel

Art. No. 12.332

Weight in kg:
aluminium 0.265

Drehpunkt- Beschlag Pivot point fitting	Maß A	Maß B
EA (AT)/EP	200	202
Universal	250	252
Studio/Junior	148	150
ARCOS Universal	265	267



Befestigungsplatte

279 mm, für DORMA TS 92

Art.-Nr. 12.334

Gewicht in kg:
LM 0,290



Fixing plate

279 mm, for DORMA TS 92

Art. No. 12.334

Weight in kg:
aluminium 0.290

Drehpunkt- Beschlag Pivot point fitting	Maß A	Maß B
EA (AT)/EP	200	182
Universal	250	232
Studio/Junior	148	132
ARCOS Universal	265	247



Überschubschuh

Lieferung TS 92 und
Überschubschuh nur über
DORMA, Ennepetal, bzw. den
Baubeschlag-Fachhandel.

Saddle plate

and door closer TS 92 are
available at DORMA, Enne-
petal, or at special suppliers
for building hardware.



Oberflächen und Farben

Alle gebräuchlichen Ausführungen sind ab Lager in den aufgeführten Materialien und Oberflächen lieferbar. Sonderausführungen sowie Beschläge in Eloxalfarbtönen und Beschichtungen nach Wunsch werden kurzfristig hergestellt.

Finishes and colours

All the common patterns and types are available ex-stock (factory) with the following finishes and colours. Specials and glass assemblies in bespoke colour anodising and powder coating will be prepared promptly.

Standardoberflächen und -farben	MEDIO	Studio Rondo	Studio Classic	Studio Gala	Junior Office Classic	Junior Office	Standard finishes and colours
Leichtmetall, silber eloxiert, LM silber EV1, C0 (101)		•	•	•	•	•	Aluminium, silver anodised, EV1, C0 (101)
Leichtmetall, neusilber eloxiert, LM silber EV2 (102)		•					Aluminium, silver EV2 (102)
Leichtmetall, Silberglanz, LM Silberglanz (103)				•			Aluminium, silver gleaming (103)
Leichtmetall, messingfarbig eloxiert, LM EV3 (105)		•	•		•	•	Aluminium, brass anodised (105)
Leichtmetall, ähnlich Edelstahl matt eloxiert (107)	•	•	•	•	•	•	Aluminium, similar stainless steel (107)
Leichtmetall, dunkelbronze eloxiert, LM DB14, MC1003, C34 (108)		•					Aluminium, dark bronze anodised, DB14, MC1003, C34 (108)
Leichtmetall, silber EV1 Deko (114)	•						Aluminium, silver EV1 Deco (114)
Leichtmetall, Sondereloxalfarbtöne SE (199)	•	•	•	•	•	•	Aluminium, bespoke colour anodising (199)
Leichtmetall, weiß beschichtet, LM weiß, RAL 9016 (300)		•	•	•	•	•	Aluminium, white powder coated, RAL 9016 (300)
Sonderbeschichtungen SF (399)	•	•	•	•	•	•	Bespoke powder coating (399)
Messing, glanzverchromt (501)		•		•		•	Brass, polished chrome (501)
Messing, poliert-lackiert MS pol (502)		•		•		•	Brass, polished varnished (502)
Niro matt (700)						•	Satin stainless steel (700)

Pflege allgemein

Die Oberflächen der Beschläge sind nicht wartungsfrei und sollten gemäß ihrer Ausführung gereinigt werden.

– Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, Edelstahl) bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittelanteil verwenden.

– Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende lösemittelfreie Reiniger verwenden.
– Messing-Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) müssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel behandelt werden, um ein Anlaufen zu vermeiden.

General care instructions

The surface finishes of the fittings are not maintenance-free and should be cleaned according to their material and design.

– For metallic surfaces (anodised finishes, stainless steel) please use appropriate cleaning agents without abrasive additives only.

– For varnished surfaces please use appropriate solvent-free cleaning agents only.
– Brass surfaces (without surface protection) have to be treated with an appropriate maintenance agent on occasion, to avoid tarnishing.



Die Druckfarben der Oberflächen sind nicht 100% farbverbindlich.
Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Erzeugnissen bzw. Materialien dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarungen.

Technische Änderungen vorbehalten.

The printed colours indicating the surface finishes are not 100% true, but do provide a useful guide.
Statements made with regard to the nature or use of the products are for the purposes of descriptions. Assent with regard to the existence of particular properties or particular uses always requires special written agreement.

Subject to change without notice.

Planungshilfe



Zur Planung intelligenter Lösungen mit Glas geben wir Ihnen mit unserer Planungs-Software ein Werkzeug an die Hand, welches die sichere und fachgerechte Konzeption von Glastüren und -Anlagen vereinfacht.

Mit dem Planungstool DGES und der MANET COMPACT Planungshilfe können Sie schnell, sicher und professionell entwerfen und kalkulieren. Die Software liefert Ihnen alle erforderlichen Unterlagen wie u.a. bemaßte technische Zeichnungen, Glasformate und Glasbearbeitungen.

Ihre Vorteile:
Einfache Handhabung
Professionelle und fehlerfreie Erstellung von Angeboten
Schnelle Reaktion auf eingehende Anfragen
Extrem reduzierter Planungsaufwand, der Zeit und Geld spart

DGES Fittings (für Innentüren und Ganzglas-Anlagen),
DGES HSW (für Horizontale Schiebewände),
MANET COMPACT Planungshilfe (für MANET Dreh- und Schiebetüren)

Planning tool



For planning of intelligent glass solutions we offer you several planning tools which allow you to create secure and professional solutions for any kinds of glass doors and toughend glass assemblies.

The planning tools DGES and MANET COMPACT enable you to prepare designs and cost calculations quickly, reliably and professionally. The software provides you with all necessary documentation such as dimensioned technical drawings, glass sizes and preparation measures.

Your benefits:
Easy to operate
Professional and error-free preparation of offers
Rapid response to incoming requests for quotations
Highly reduced planning costs for time and money savings

DGES Fittings (for internal doors and toughend glass assemblies),
DGES HSW (for horizontal sliding walls),
MANET COMPACT planning tool (for MANET pivoting and sliding doors)

Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories
DORMA-Glas GmbH
Postfach 3268
D-32076 Bad Salzuflen
Max-Planck-Straße 33-45
D-32107 Bad Salzuflen
Tel. +49 5222 924-0
Fax +49 5222 21009
www.dorma.com